


PROXXON

PROXXON
MICROMOT
System

*Маленький
инструмент
для больших дел !*



2019/2020



Высокоточная бормашина FBS 240/E
Мощность, основанная на качестве!

Для сверления, фрезерования, шлифования, полирования, зачистки и гравирования.

Электродвигатель постоянного тока с электронной регулировкой скорости во всем диапазоне скоростей от максимальной 22000 об/мин до 5000 об/мин. Имеет фактически постоянный вращающий момент, даже на низких скоростях, облегчая микро сверление, шлифование и полирование. Шпиндель вращается в высокоточном шарикоподшипнике и оснащен кнопкой фиксации. Шейка диаметром 20 мм приспособлена для крепления в станины и тиски МИКРОМОТ. Компактный корпус сделан из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА и имеет обрезиненную вставку в зоне захвата. В комплект входят 43 расходных инструмента высокого качества и долговечный пластиковый футляр.

Технические данные: 230В. 5000 – 22000 об/мин. 100Вт. Длина 200мм. Вес 450г. Изоляция по 2 классу. Бесключевой патрон для хвостовиков 0,3 – 3,2мм.

№ 28 472

Примечание:

Бормашина FBS 240/E может быть использована со стальными цангами (см. стр. 24).



Указание.

Супертонкая модель МИКРОМОТ 230/E диаметр 37 мм и весом всего 270 описана на странице 14.

Компактный корпус сделан из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА и имеет обрезиненную вставку в зоне захвата.



В комплект входят 43 расходных инструмента высокого качества и долговечный пластиковый футляр.



Видеоописание инструмента, помеченного таким значком, можно посмотреть на сайте www.proxxon.com (на русском языке - www.youtube.com/user/paradoxltd)



- Высококачественный литий-ионный аккумулятор 10,8 В, емкостью 2,6 Ач для работы на полной мощности
- Редукторная головка из алюминия, отлитого под давлением. Главный корпус из армированного стекловолокном ПОЛИАМИДА с мягким компонентом для удерживания.
- Все устройства с бесступенчатым регулированием скорости вращения и со специальным сбалансированным двигателем постоянного тока: мощные, тихие и долговечные.



Удобно:
Плоский торец аккумулятора позволяет установить модель в вертикальном положении.

Уже не одно десятилетие мы производим на нашем заводе в Векере (Люксембург) высококачественные электрические инструменты для тонкой обработки, устанавливаемые в систему МИКРОМОТ.



Зарядное устройство LG/A2

Полная зарядка литий-ионных аккумуляторов типа LG/A2 PROXXON (10,8 В, 2,6Ач) в течение одного часа. Со встроенным контроллером температуры и светодиодной сигнализацией уровня заряда. Желтый = зарядка, зеленый = заряжен.

Технические данные:

Входное напряжение 100 – 240 В, 50/60 Гц.
Выходное напряжение 12,6 В, 2 А. Вес около 340 г.

№ 29 880

Литий-ионный аккумулятор Li/A2

Для долговечной работы МИКРОМОТ-устройства с питанием от аккумулятора. Со встроенным контроллером температуры для безопасной эксплуатации.

Технические данные:

Напряжение 10,8 В. Емкость 2,6Ач. Длина 85 мм. Вес 180 г.

№ 29 896

Удлиненная угловая шлифовка LHW/A аккумуляторная



Для обработки стали, цветных металлов, стекла, керамики, дерева и пластика. Для резки, черновой обработки и шлифовки.

В комплекте шлифовальный диск из армированного корунда (K 60), ламельный шлифовальный диск (K 100) и отрезной диск (на тканой основе). В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные:

10,8 В. 5000 – 16000 об/мин. Диски диаметром 50 мм с 10 мм отверстием. Длина 320мм. Вес ок. 800г (включая аккумулятор).

№ 29 815

Удлиненная угловая шлифовка LHW/A аккумуляторная

Та же модель, что описана слева, с теми же расходными инструментами. Но без аккумулятора и без зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 817

Ленточная шлифовка BS/A аккумуляторная



Для шлифования небольших отверстий, окончательной обработки пресс-форм, поверхностей, радиусов, канавок, заусенцев и фасок точных деталей. Шлифовальный кронштейн путем нажатия кнопки можно отклонять на угол до 60°. Всаживающийся патрубком с адаптером для пылесоса позволяет работать в чистоте. Вкл. 4 шлифовальные ленты (по 2 шт. зернистости K 80 и K 180). В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные: 10,8 В. Шлифовальная лента 10 x 330 мм (полезная площадь шлифования 10 x 110 мм). Скорость шлифования 200 – 700 м/мин. Длина 380мм. Вес ок. 900 г (включая батарею).

№ 29 810

Ленточная шлифовка BS/A аккумуляторная

Та же модель, что описана слева, с 4 шлифовальными лентами. Но без аккумулятора и без зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 812

Угловая полировальная машина WP/A аккумуляторная



Мобильный вариант популярного устройства, работающего от сети, для большей свободы при полировке, чистке, удалении ржавчины и устранении мелких царапин на лаковом покрытии.

Со множеством принадлежностей: каучуковый диск для крепления сменных дисков с «липучкой», полировальная губка (средняя), полировальный диск из овечьей шерсти, полировальный диск из фетра (средней жесткости) для металлов и цветных металлов, 12 шлифовальных дисков зернистостью K 2000 и полировальная эмульсия NIGRIN (75 мл), а также салфетка из микрофибры. В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные:

10,8 В пост. тока. Диапазон скорости вращения 1100 – 2800 об/мин. Длина 305 мм. Вес 950 г (вкл. аккумулятор).

№ 29 820

Угловая полировальная машина WP/A аккумуляторная

С описанными слева принадлежностями, но без аккумулятора и зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 822

Указание.

Большой выбор принадлежностей для представленных здесь аккумуляторных устройств вы найдете на страницах 6 – 13, в разделах аналогичных устройств с питанием от сети.

В нашем специальном проспекте аккумуляторных устройств (на русском языке № 95 138, на английском 95 295) принадлежности и сменные инструменты приводятся рядом с аккумуляторным устройством. Поставляется на заказ!

ая вещь для домашнего и промышленного использования.
ты. Абсолютный рекордсмен в своем классе мощности.

Бормашина IBS/A аккумуляторная



Используется для сверления, фрезерования, шлифования, зачистки, пиления, резания, гравировки.

Высокоточный вал из шлифованной стали в двойном шарикоподшипнике и шесть трехлепестковых стальных цанг MICROMOT (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 и 3,2 мм) обеспечивают высокую точность вращения. Никакого биения и вибрации рабочего инструмента. Шейка 20 мм MICROMOT для крепления на сверлильных и горизонтальных стойках. С 34 сменными инструментами (рис. см. IBS/E, стр. 6). В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные: 10,8 В. 7000 – 23000 об/мин. Длина 270 мм. Вес около 700 г (с аккумулятором).

№ 29 800

Бормашина IBS/A аккумуляторная

Та же модель, что описана слева, с 6 стальными цангами МИКРОМОТ. Но без аккумулятора и без зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 802

Щеточная шлифовальная машина WAS/A аккумуляторная



Для превосходной отделки поверхностей в труднодоступных местах. Для шлифования, крацевания, полирования, а также для очистки цветных металлов, стали и нержавеющей стали.

Компактный веерный шлифовальный валец (Ø 50 x 30 мм). С полировальным вальцом «средней жесткости» и веерными шлифовальными вальцами зернистостью K 120 и K 240. В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные: 10,8 В пост. тока. Полировальный и веерный шлифовальный валец Ø 50 мм, ширина 30 мм. Диапазон скорости вращения 1100 – 2800 об/мин. Длина 305 мм. Вес ок. 1000 г (вкл. аккумулятор).

№ 29 825

Щеточная шлифовальная машина WAS/A аккумуляторная

Та же модель, что описана слева, с принадлежностями. Но без аккумулятора и без зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 827

Вальцешлифовальная машина WAS/A аккумуляторная



Для превосходной обработки поверхности без последующей ручной доработки. Идеально подходит для обработки поручней из нержавеющей стали и трубопроводов.

Шлифовальный кронштейн путем нажатия кнопки можно отклонять на угол до 60°. Всасывающий патрубок с адаптером для пылесоса позволяет работать в чистоте. Вкл. 4 шлифовальные ленты (2x K 80 и 2x K 180) и 2 полировальные ленты. В комплект поставки входит литий-ионный аккумулятор (10,8 В) и быстрое зарядное устройство LG/A2.

Технические данные: 10,8 В пост. тока. Шлифовальная лента 10 x 330 мм. Доступная шлифовальная поверхность прим. 10 x 50 мм и 10 x 70 мм. Скорость ленты 200 – 700 м/мин. Вес ок. 900 г (вкл. аккумулятор).

№ 29 830

Вальцешлифовальная машина WAS/A аккумуляторная

Та же модель, что описана слева, с принадлежностями. Но без аккумулятора и без зарядного устройства. Упаковка в картонную коробку.

№ 29 832

Сменная полировальная лента для машины RBS/A



На нервуещей тканой основе. Для шлифования и полирования металла, цветных металлов и нержавеющей стали. 10 x 330 мм.

№ 28 576 мелкая зернистость 4 шт.

Бормашина для тяжелых работ IBS/E

- Используется для сверления, фрезерования, шлифования, очистки щетками, зачистки, пиления, резания, гравировки.
- Предназначена для слесарей-инструментальщиков, ювелиров, оптиков, художников, инженеров по электронике.

Примечание:
Для работы на верстаке мы рекомендуем использовать модели с питанием от сети. Они легки, просты в обращении (короче) и не ограничены по времени работы.



Комплектуется 34 расходными инструментами промышленного качества. Все хвостовики диаметром 2,35 мм. Набор из шести трехлепестковых стальных цанг обеспечивает зажим сменного инструмента от 1 до 3,2 мм (см. стр. 24).

Высокая точность. Максимальное радиальное биение 3/100 мм.

Высокооборотный двигатель с электронной регулировкой во всем диапазоне скоростей рассчитан на продолжительную работу без перерывов. Стальной шпиндель вращается в шарикоподшипнике, исключая биение.

Шейка 20мм позволяет зажимать бормашину в стойках МИКРОМОТ. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Поставляется в пластиковом кейсе с 34 расходными инструментами.

Технические данные:

230 В. 5000 – 22000 об/мин. Длина 230 мм. Вес 500 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 481



В комплекте цанговый зажим и шесть трехлепестковых стальных цанг МИКРОМОТ (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм). Головка из литого под давлением алюминия.

Примечание:

стальные цанги МИКРОМОТ **1** Не теряют своей формы и точности даже после длительного пользования. Три лепестка обеспечивают лучшее распределение нагрузки и, как результат, лучший захват хвостовика инструмента. Незакаленные, 4х - лепестковые, алюминиевые или изготовленные из сплавов цанги несравнимы по качеству с трехлепестковыми цангами. **2** Трехлепестковую цангу сделать значительно сложнее, чем более дешёвую 4-х лепестковую. Цанги Микромот изготовлены **3** из закаленной инструментальной стали с высокой эластичностью. См. также стр. 24.



Все эти модели поставляются в кейсах из высококачественного полипропилена. Представленные здесь модели поставляются в чемодане из высококачественного пластика. Очень прочный и достаточно большой, чтобы без проблем убрать в него инструмент после работы. Для идентификации содержимого служит наклейка на боковой поверхности.

Более дорогой специальный двигатель постоянного тока с технологией постоянных магнитов.

Технология постоянных магнитов делает двигатель очень мощным, тихим и долговечным относительно его размеров. Благодаря очень высокой эффективности, этот двигатель требует значительно меньше энергии при той же выходной мощности, чем в других часто используемых двигателях.

Конечно, при использовании этих двигателей нашей главной заботой является создание небольшого инструмента с высокой производительностью. Отличное соотношение текущего потребления: выходная мощность значительно способствует экономии энергии, тем самым защищая нашу окружающую среду!



Угловая бормашина МИКРОМОТ LWB/E



Идеально подходит для сверления, фрезерования и т.п. в труднодоступных местах, таких как, например, корпуса моделей. Сбалансированный двигатель с максимальной мощностью 100 Вт и электронной регулировкой во всем диапазоне скоростей. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА. Головка из литого под давлением алюминия. Упакована в прочный пластиковый чемодан. Комплектуется цанговым зажимом МИКРОМОТ (цанги 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм).

Технические данные:
Максимальная мощность 100 Вт, 230 в.
Скорость: 3000 – 15000 об/мин. Длина 270 мм, вес 550г. Изоляция по 2 классу.



№ 28 492

Удлиненная бормашина LBS/E



В комплект входит удобная подставка для хранения сменных инструментов



Головка из литого под давлением алюминия с удлиненной 75 мм шейкой, диаметром 20 мм (подходит ко всем держателям системы МИКРОМОТ). Предназначена для работ в труднодоступных местах. Двойной шарикоподшипник. Шпиндель из полированной стали с кнопкой блокировки для смены инструмента. Сбалансированный специальный двигатель с электронной регулировкой во всем диапазоне скоростей. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Комплектуется цанговым зажимом МИКРОМОТ

(цанги 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм).
Упакована в прочный пластиковый чемодан.

Технические данные:
Скорость – 5000 – 22000 об/мин. Макс. Потребляемая мощность – 100 Вт. 230 в. Длина 300 мм. Вес 630 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 485





Удлиненная шлифмашина LHW



Для обработки стали, цветных металлов, стекла, керамики, древесины и пластика. Предназначена для резки, обдирки, шлифовки, полировки, финишной обработки и резьбы по дереву. Сбалансированный двигатель. Головка из литого под давлением алюминия. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА. В комплект входят шлифовальный диск (карборунд K60), ламельная шлифовка (K100) и отрезной диск. Упакована в прочный пластиковый чемодан.

Технические данные:

Напряжение 230 в. Максимальная потребляемая мощность 100 Вт. Скорость 15000 об/мин. Диаметр диска 50 мм, посадка 10 мм. Длина 270 мм, вес 550 г. Время запуска – 1 сек. Изоляция по 2 классу.

№ 28 547

Принадлежности для LHW и LHW/A

Резиновый держатель дисков
С насечкой для крепления самоклеящихся дисков.
Ø 50 мм.
№ 28 548 1 шт.

Шлифовальный диск, армированный корунд
На самоклеящейся основе. Для обработки ровных и выпуклых поверхностей. Ø 50 мм.
№ 28 549 зернистость 80 12 шт.
№ 28 550 зернистость 150 12 шт.

Диск из флиса
На самоклеящейся основе. Для очистки, матирования и шлифования стали, нержавеющей стали и цветных металлов, для удаления цветов побежалости. Ø 50 мм.
№ 28 554 средней жесткости 5 шт.
№ 28 555 мягкий 5 шт.

Шлифовальный диск, карборунд
Для зачистки, заточки, удаления ржавчины по металлу и цветным металлам. Ø 50 мм.
№ 28 585 зернистость 60

Шлифовальный диск, карбид кремния
Для работ по очень твердым материалам: стеклу, камню, керамике и закаленной стали. Ø 50 мм
№ 28 587 зернистость 60

Ламельный шлифовальный диск, корунд
Для шлифования и полирования чугуна, нержавеющей стали, цветных металлов, дерева и пластика. Износоустойчив.
Ø 50 мм
№ 28 590 зернистость 100

Отрезной диск, армированный корунд
На тканой основе, 50 x 1 x 10 мм. Для работ по стали, цветным металлам, пластикам и дереву. Ø 50 мм
№ 28 155 5 шт.

Обдирочный шлифовальный диск, карбид вольфрама, для LHW.



Для объемной обработки дерева, пластика, фиброгласа. Удобен и функционален. Ø 50 мм. Непригоден для обработки металлов!

№ 29 050



Представленные здесь модели поставляются в чемодане из высококачественного пластика. Очень прочный и достаточно большой, чтобы без проблем убрать в него инструмент после работы. Для идентификации содержимого служит наклейка на боковой поверхности.



**Компактные, мощные, надежные и универсальные.
С редукторной головкой из литого под давлением алюминия.
Европейская сборка.**




Ленточная шлифовальная машина BS/E



Для обработки деталей сложных форм, пазов, канавок, тонкого шлифования. Также используется для снятия лакокрасочного покрытия и чистовой обработки поверхностей.

Головка изготовлена из литого под давлением алюминия. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА.



Сбалансированный двигатель. Электронная регулировка во всем диапазоне скоростей. Угол наклона шлифовальной ленты до 60°. В комплект входят

пластиковый чемодан и шлифовальные ленты зернистости K80 и K180 по 2шт.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Максимальная потребляемая мощность 80 Вт. Шлифовальная лента 330 x 10 мм (шлифующая поверхность 110 x 10 мм). Электронная регулировка скорости ленты от 225 до 450 м/мин. Общая длина 350 мм. Вес 650 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 536

Сменные шлифовальные ленты для BS/E и BS/A



Корунд на жесткой, тканой основе. Для шлифования металлов, цветных металлов, дерева и пластика. 330 x 10 мм.

№ 28 583 зернистость K 80 комплект из 5 шт.

№ 28 582 зернистость K 120 комплект из 5 шт.

№ 28 581 зернистость K 180 комплект из 5 шт.

Шлифовальный кронштейн моделей BS/E и BS/A (стр. 3) при нажатии кнопки поворачивается на угол до 60°.



Карбид кремния на жесткой, тканой основе. Для шлифования и обработки кромки стекла и керамики. Для шлифования латуни, стали, серого чугуна. 330 x 10 мм.

№ 28 579 зернистость K180 комплект из 5 шт.

Электропила STS/E



Примечание:

Электропила STS 12/E с питанием 12 в см. стр.18.

Пила обладает фантастической режущей способностью и точностью:

Головка корпуса изготовлена из литого под давлением цинка. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА. Сбалансированный двигатель. Электронная регулировка скорости хода пилки. Угол наклона опорной площадки регулируется до 45°, позволяя изготавливать соединения «в ус». Прекрасно подходит для выпиливания сложных кривых в древесине (толщиной до 12 мм), печатных платах (толщиной до 5 мм) и цветных металлах, толщиной до 3 мм. В комплект входят 4 полотнища пил для дерева, пластика и металла. Упакована в прочный и удобный пластиковый чемодан.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Максимальная потребляемая мощность 80 Вт. Скорость хода пилки от 2000 до 4500 циклов/мин. Длина 230 мм, вес 700 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 530

Полотнища пил из специальной стали.

Шаг 1,5 мм, зубья шлифованы и разведены. Используются для работ по твердому и мягкому дереву, фанере, стеклопластику и различным пластикам. Подходят к STS/E и STS 12/E.

№ 28 054 Комплект из 2 шт.

Полотнища пил из быстрорежущей стали.

Шаг 1,06 мм, зубья шлифованы и разведены. Используются для работ по металлам, алюминию и более мягким сплавам, стеклопластику и изолирующим материалам. Подходят к STS/E и STS 12/E.


№ 28 056 Комплект из 2 шт.

Угловая шлифовка OZI/E

230 VOLT



Колебательные движения обеспечивают отсутствие вибрации и отскока. Возможна также установка режущего диска.



Малогабаритная, эффективная шлифовальная машина: для шлифовки поверхностей в труднодоступных местах. С «липучкой» для быстрой смены шлифовального инструмента.

Функция колебательных движений обеспечивает плавность хода и позволяет выполнять резы, внутренние пропилы и шлифовку поверхности, используя предлагаемые принадлежности. Электронная регулировка позволяет подобрать нужную скорость вращения шлифовального инструмента для каждого материала. Сбалансированный двигатель постоянного тока, мощный, тихий и долговечный. Редукторная головка из литого под давлением цинка обеспечивает стабильное и точное положение подвижных частей. Главный корпус из ПОЛИАМИДА с мягким компонентом.

В комплект входит 30 шлифовальных полотен (по 10 шт. зернистостью K 80, K 150 и K 240) и отрезной сегмент из быстрорежущей стали (ширина пилы 14 мм) для работ по дереву, пластику и алюминию. В высококачественном кейсе, см. описание справа.



Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Максимальная потребляемая мощность 80 Вт. Скорость от 5000 до 12000 циклов/мин. Длина 230 мм, вес 550 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 520

Для точных прямоугольных – внутренних пропилов – отрезные сегменты из быстрорежущей стали, шириной 8 и 14 мм.



Шлифовальные площадки для OZI/E

Износостойчивые, оксид алюминия. Специальный, связующий зерно наполнитель предотвращает преждевременную забивку, нанесен на специальную бумагу с липучкой.

Промышленная упаковка

№ 28 891 зернистость K 80 25 шт.
№ 28 893 зернистость K150 25 шт.
№ 28 895 зернистость K240 25 шт.



Отрезной диск из быстрорежущей стали для OZI/E

Резет металл, дерево, стеклопластик, пластмассу, гипс и многие другие материалы. Срезанный край круга позволяет выполнять точную обработку углов.

№ 28 900 Ø 65 мм, 160 зубьев



Алмазный отрезной диск для OZI/E

Используется аналогично диску из быстрорежущей стали, описанному выше. Для резки мрамора, кирпича, штукатурки, газобетона и многих других материалов.

№ 28 902 Ø 65 мм



Отрезные сегменты из быстрорежущей стали для OZI/E

Для выполнения четких прямоугольных отверстий. Для выпиливания люков, окон на моделях кораблей и самолетов. Резет дерево, фанеру, пластик и алюминий. Макс. глубина погружения 16 мм.

№ 28 897 ширина 8 мм
№ 28 898 ширина 14 мм

Угловая шлифовка OZI/E работает нормально там, где другим инструментом работать невозможно (диск из быстрорежущей стали).



Ручной ленточно-шлифовальный электроинструмент BBS/S.

230 VOLT





Для превосходной чистовой отделки поверхностей. С компактным веерным шлифовальным вальцом 50 x 30 мм. Редукторная головка из алюминия, отлитого под давлением. Европейская сборка.

Щеточная шлифовальная машина WAS/E

230 VOLT



Для шлифования и чистовой обработки поверхностей из металла, цветных металлов и нержавеющей стали.

Для шлифования, полирования, крацевания, а также для очистки. С компактным веерным шлифовальным вальцом (Ø 50 x 30 мм). Специальный сбалансированный двигатель постоянного тока с бесступенчатой регулировкой скорости вращения в зависимости от материала и поддержанием постоянной скорости вращения даже при высоком давлении прижима. Редукторная головка из литого под давлением алюминия, главный корпус из ПОЛИАМИДА с мягким компонентом. С полировальным вальцом «средней жесткости» и веерными шлифовальными вальцами зернистостью K 120 и K 240. В высококачественном кейсе, см. описание ниже.

Технические данные:

230 В, 100 Вт. Диапазон скорости вращения 800 – 2800 об/мин. Длина 270 мм. Вес 900 г. Защитная изоляция по 2 классу.

№ 28 560

Представленные здесь модели поставляются в чемодане из высококачественного пластика. Очень прочный и достаточно большой, чтобы без проблем убрать в него инструмент после работы. Для идентификации содержимого служит наклейка на боковой поверхности.



Полировальный валец (волоконистая масса) для моделей WAS/E и WAS/A



Для очистки, матирования и полирования стали, цветных металлов и нержавеющей стали. Ø 50 мм, ширина 30 мм.

№ 28 565 средняя жесткость 2 шт.

Веерный шлифовальный валец для моделей WAS/E и WAS/A



Для очистки, шлифования и съема ровных поверхностей. Шлифовальные веера из стандартного корунда эластичны и повторяют контуры обрабатываемой детали. Ø 50 мм, ширина 30 мм.

№ 28 561 зернистость K 80 2 шт.


№ 28 562 зернистость K 120 2 шт.

№ 28 563 зернистость K 240 2 шт.

Компактное, легкое устройство с поразительной мощностью съема!

Усиленный мощным двигателем постоянного тока, малозумный и долговечный.

Шлифовальная лента выровнена по левому краю. Это позволяет обрабатывать поверхности в углах. Тонкая настройка ходовых роликов не позволяет ленте соскальзывать. Легкая замена лент путем зажима пружины, не требующая использования инструмента. Корпус из армированного стекловолокном ПОЛИАМИДА. В комплект входят по 5 шлифовальных лент зернистости K 150 и K 240. Также винтовое крепление для стационарной работы. В высококачественном кейсе, см. описание выше.



Корундовые шлифовальные ленты (оксид алюминия)

Различной зернистости, на тканой основе. Для шлифования металлов, цветных металлов, дерева и пластика. 40 x 260 мм.

№ 28 922 зернистость K 80 5 шт.

№ 28 924 зернистость K 150 5 шт.

№ 28 928 зернистость K 240 5 шт.



Технические данные:

230 в. Максимальная потребляемая мощность 150 Вт. Шлифовальная лента 40 x 260 мм. Рабочая поверхность 60 x 40 мм.

Скорость ленты 160 м/мин. Длина 175 мм. Вес около 1200 г.

Изоляция по 2 классу.

№ 28 526

Электростамеска MSG



В комплект входят 3 японских биметаллических реза ручной заточки.

Предназначена для работ по древесине в различных областях: восстановление и изготовление мебели, реставрация антиквариата, изготовление линотипов, снятия лакокрасочного покрытия, работ по гипсу.

Специальный сбалансированный двигатель. Головка из литого под давлением алюминия. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА. В комплект входят 3 японских реза из биметалла (полукруглый, клиновидный и плоский). Упакована в удобный практичный пластиковый чемодан.

Технические данные:

230 в. Максимальная потребляемая мощность 50 Вт. Скорость: 11000 циклов/мин. Длина 230 мм. Вес 680 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 644

Комплект резцов для MSG

Высококачественная слоистая сталь (биметалл). Сделаны в Японии. Комплект из 5 шт. Клинообразный, большой и малый полукруглый, плоский с прямыми и скругленными краями.



№ 28 572

Профилированный точильный камень

С профилированной для заточки описанных выше резцов поверхностью. Чистый оселок для заточки режущих граней.



№ 28 578 100 x 63 x 15 мм

Указание.

Резчиком по дереву идеально подходит обдирочный шлифовальный диск из карбида вольфрама, установленный на удлиненные угловые шлифовальные машины LHW и LHW/A. Как дополнение к электростамеске MSG. Предложение на стр. 8.



Представленные здесь модели поставляются в чемодане из высококачественного пластика. Очень прочный и достаточно большой, чтобы без проблем убрать в него инструмент после работы. Для идентификации содержимого служит наклейка на боковой поверхности.





Бесступенчатая регулировка позволяет поддерживать скорость вращения на низком и постоянном уровне даже при высоком давлении прижима. Европейская сборка.

Угловая полировальная машина WP/E



Упакована в кейс вместе с аксессуарами – можно начинать работу.

Для идеального качества поверхностей даже в труднодоступных местах: Для чистовой отделки поверхностей, чистки, удаления ржавчины, для удаления мелких царапин на лаковом покрытии.

Долговечный, мощный, тихий, специальный сбалансированный двигатель. Малощумный планетарный редуктор в литом под давлением корпусе головки и плавная электронная регулировка скорости вращения для низких и постоянных скоростей даже при высоких нагрузках.

Основной корпус из усиленного стекловолокном полиамида с упругими вставками. Упакована в практичный кейс из высококачественного полипропилена вместе с аксессуарами. Каучуковый диск для крепления сменных дисков с «липучкой» (Велькро), полировальная губка (средней жесткости), шерстяной полировальный диск, фетровый полировальный диск для металлов и цветных металлов (средней жесткости), 12 полировальных дисков зернистостью K 2000, полировальная эмульсия Нигрин (75 мл) и салфетка из микрофибры.

Технические данные:

230 В, 800 – 2800 об/мин. Вес 720 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 660

Принадлежности для угловых полировальных машин WP/E и WP/A. Подходят для оригинального крепежного диска (Ø 50 мм). Все для быстрого крепления на «липучку».

Крепежный каучуковый диск



Для крепления полировальной губки, шерстяного полировального диска, фетрового полировального диска, полировальных дисков и полировальной ткани.

Ø 50 мм.
№ 28 548 1 шт.

Шерстяной полировальный диск



Из высококачественной плотной овечьей шерсти, для полирования царапин на лаке.

Ø 50 мм.
№ 28 664 2 шт.

Шерстяной полировальный диск



Из высококачественной плотной овечьей шерсти, для полирования царапин на лаке. Ø 50 мм.

№ 28 664 2 шт.

Профессиональные полировальные губки



Для нанесения полировальной эмульсии на окрашенные и металлические поверхности с последующей полировкой. Ø 50 x 25 мм.

№ 29 092 2 шт. мягкая (черный)

№ 29 094 2 шт. средняя (желтый)

№ 29 096 2 шт. жесткая (белый)

Супертонкие шлифовальные диски



Из кремния-карбида. Для предварительной шлифовки и финишной обработки наполнителей и лаковых покрытий и для удаления подтеков и вкраплений.

Ø 50 мм.

№ 28 667 12 шт. зернистость K 400

№ 28 668 12 шт. зернистость K 1,000

№ 28 670 12 шт. зернистость K 2000

Профессиональный набор для тонкой шлифовки и полирования. С удлинителем 80 мм и опорным диском на 30 мм (для быстрого крепления на «липучку»).

Для ремонта и работ в труднодоступных местах, например, на мотоциклах, колесных ободах, во внутреннем пространстве автомобиля и в моторном отсеке. Удлинитель 80 мм для удаленных участков. В комплект поставки входят, кроме удлинителя и опорного диска на 30 мм, по 12 шлифовальных дисков с волнистым краем зернистостью K 1000 и K 2500, а также по одной конической полировальной губке каждого класса жесткости: твердая, средняя и мягкая.

№ 29 070



МИКРОМОТ 230/E



Для сверления, фрезерования, шлифования, полирования, чистки, резки и гравировки. Очень тонкий корпус (из армированного стекловолокном полиамида) с эластичными вставками в зоне захвата позволяет держать устройство двумя пальцами (как ручку при письме).

Сбалансированный специальный двигатель постоянного тока. Малошумный и очень долговечный. Плавная электронная регулировка скорости от максимальной 22000 об/мин до минимальной 6000 об/мин. Большой крутящий момент в нижнем диапазоне скоростей. Это особенно важно при сверлении малых отверстий, чистке и полировке. Шлифованный шпиндель на шарикоподшипниках. Высококачественные

стальные цанги МИКРОМОТ. Надежно фиксируют хвостовики малых диаметров – нет биения и вибрации рабочего инструмента. Шпиндель фиксируется кнопкой для смены инструмента. Стандартная для всей серии МИКРОМОТ шейка, диаметром 20 мм для установки в станины. Комплектуется стальными цангами (по 1 шт. размеров 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм).



Технические данные:

230 В, 80 Вт. 6000 – 22000 об/мин. Вес 270 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 440


Фрезерная насадка OFV

Подходит ко всем бормашинам МИКРОМОТ с шейкой 20 мм. Для фрезеровки пазов, кромок, снятия фасок.

С применением параллельного упора (макс. длина 150 мм) или циркуля с центровочной иглой (100 – 400 мм), или без них.

Регулируемая глубина с возможностью предустановки фиксированной глубины. Применима в качестве направляющей при сверлении круглых деталей через призму опорной плиты. Корпус из литого под давлением алюминия.

№ 28 566



Показанная на иллюстрации бормашина IBS/E в комплект не входит.

Указание.

Профильные фрезы по дереву из быстрорежущей стали описаны на стр. 35.





Тонкая и легкая: специальный двигатель постоянного тока обеспечивает высокую мощность резки! Европейская сборка.

Отрезная машинка MICRO Cutter MIC

Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Привод из закаленной стали. MIC «погружается» в заготовку – удобно для вырезов. Защитный кожух пильного диска поднимается автоматически при работе. Комплектуется отверткой для смены дисков.

Тонкая и легкая. Эргономичный корпус, диаметром всего 36 мм, удобно зажимается в руке. Мощный специальный двигатель постоянного тока обеспечивает удивительно высокую производительность резания. Комплектуется отверткой для смены дисков.

Технические характеристики:

230 В, 40 Вт. 20000 об/мин. Максимальная глубина резания 4 мм. Ширина разреза 0,5 мм. Вес около 300 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 650

Запасной режущий диск для MICRO Cutter MIC



Изготовлен из пружинной стали (твердость 55 HRC), отшлифованные и разведенные зубья. Размер 23 x 0,3 мм, посадочное отверстие диаметром 2,6 мм.

№ 28 652

Диск с алмазным напылением для MICRO-Cutter MIC



С отверстиями для охлаждения. Для работ по фарфору, керамике, пластику, стеклопластику и печатным платам. 23 x 0,6 мм. Посадочное отверстие 2,6 мм.

№ 28 654



230 VOLT



Компактный профессиональный пылесос CW-matic



Умное решение для чистой работы: с прямым подключением устройств от 25 до 2.000 Вт. Пылесос включается одновременно с электроинструментом и выключается через 5 секунд после отключения устройства.

Высокая всасывающая способность. Фильтр из полипропилена легко снимается, чистится и даже моется. Дополнительные бумажные фильтры тонкой очистки. Корпус изготовлен из высококачественного пластика, водозащищен. Это дает возможность удалять из рабочей зоны жидкости (нужно снять бумажный фильтр). Затем жидкость можно удалить из контейнера, сняв моторный отсек. Возможность включения пылесоса на выдувание (переключением шланга). Телескопическая трубка (общая длина 98 см) из алюминия. Шланг длиной 3,5 м. В комплект входит щетка для пола, щелевая насадка, насадка для мебели, держатель-зажим насадки в рабочей зоне, 6 бумажных фильтров.

Технические характеристики:

230 в. Мощность 1100 Вт. Для электроинструмента мощностью от 25 до 2000 Вт. Емкость контейнера 18 л. Шнур питания длиной 5 м.

№ 27 490

Бумажный фильтр для CW-matic

Для дополнительной фильтрации. Необходимо снимать при работе с жидкостями.

№ 27 494

5 шт.



Сменный фильтр для CW-matic

Изготовлен из полипропилена. Можно чистить и мыть.

№ 27 492

1 шт.



Удобный зажим входит в комплект поставки:

для крепления сопла в рабочей зоне можно зажать 22 мм адаптер зажима в тисках UNZ или любых других тисках.



Новая бормашина MICROMOT 60. 4-е поколение любимого миллионами устройства европейской сборки. С высококачественными цангами.



- Для сверления, фрезерования, шлифования, полирования, крацевания, резки и гравировки. Для обработки изделий из стали, благородных металлов, стекла, керамики, пластика и минералов.
- Безопасная низковольтная модель. Благодаря этому можно использовать охлаждающую жидкость (влажная шлифовка и резка).



Чрезвычайно удобна благодаря диаметру 35 мм. Кроме того, имеет малый вес (ок. 230 г), приятный певучий звук и легкий ход благодаря сбалансированному двигателю с отшлифованным, закрепленным в шарикоподшипниках шпинделем. Высококачественные цанги МИКРОМОТ (описание см. ниже) абсолютно центрично зажимают даже тонкие инструменты. Никакого биения и вибрации рабочего инструмента.

Бормашина МИКРОМОТ 60/Е

Бесступенчатая регулировка скорости и высокое тяговое усилие в нижней части диапазона скорости вращения. Зажим инструмента стальными цангами МИКРОМОТ (по 1 штуке 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 и 3,2 мм).

Технические данные:

12 – 18 В постоянного напряжения. 40 Вт. 5.000 – 20.000 об/мин. Длина 220 мм. Вес 230 г.

№ 28 510

Защитный кожух для бормашин МИКРОМОТ со стандартной шейкой 20 мм

Для работы с пильными и отрезными дисками, фрезами, шлифовальным инструментом, стальными щетками и полировальным инструментом. Максимальный используемый диаметр инструмента 22 мм. Легко монтируется.

№ 28 944



Бормашина МИКРОМОТ 60

То же, что и МИКРОМОТ 60/Е, но без регулировки скорости. Скорость без нагрузки 20000 об/мин.

№ 28 500

Примечание:

стальные цанги МИКРОМОТ ❶ Не теряют своей формы и точности даже после длительного пользования. Три лепестка обеспечивают лучшее распределение нагрузки и, как результат, лучший захват хвостовика инструмента. Незакаленные, 4х - лепестковые, алюминиевые или изготовленные из сплавов цанги несравнимы по качеству с трехлепестковыми цангами. ❷ Трехлепестковую цангу сделать значительно сложнее, чем более дешёвую 4-х лепестковую. Цанги Микромот изготовлены ❸ из закаленной инструментальной стали с высокой эластичностью. См. также стр. 24.



Указание.

Для эксплуатации бормашин МИКРОМОТ 60 требуется сетевой адаптер. Мы рекомендуем сетевой адаптер PROXXON NG 2 (см. стр. 21).

Удлинитель МИКРОМОТ. 300 см.



Для всех машин на 12 в. Вилка и розетка защищены от обратной полярности.

№ 28 992

**Ножной выключатель FS
Освобождает руки при работе.**



Для оборудования, имеющего стандартную вилку шнура питания, изолированного по 2 классу, с мощностью до 500 Вт. Подходит к стационарному и ручному электроинструменту. Корпус из усиленного стекловолокном нейлона. Шнур питания длиной 250 см, соединительный шнур – 50 см. При использовании оборудования на 12 в подключается к блоку питания.

№ 28 700

МИКРОМОТ 60/EF

Быстрозажимный патрон на 0,3 – 3,2 мм. Выгодно проявляет себя при работе со сменными инструментами разного диаметра, например, со сверлами из быстрорежущей стали.

Шейка 20 мм. Для фиксации во всех зажимах МИКРОМОТ.

Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Часть корпуса обрезинена.

Тонкая, удобная и легкая.

Бесключевой патрон, электронная бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на низких оборотах). Сбалансированный двигатель постоянного тока. Для эксплуатации требуется сетевой адаптер. Прочие технические характеристики и оснащение аналогично модели МИКРОМОТ 60/E, описанной слева.

№ 28 512

**12
VOLT**



Набор моделиста, гравера. Бормашина МИКРОМОТ 60/E, сетевой адаптер и 34 расходных инструмента промышленного качества.

Бормашина МИКРОМОТ 60/E, сетевой адаптер и 34 расходных инструмента промышленного качества:

алмазный бор, 1 фреза, сверла диаметром 0,5 и 1 мм, 1 латунная щетка, 4 карборундовых шлифовальных бора (цилиндр, шар, диск, конус), 1 полировальная шайба, 4 шлифовальных диска 22 x 3 мм (2 кремний - карбидных, 2 из карборунда), 20 отрезных дисков, 1 дискодержатель. 6 стальных трехлепестковых цанг МИКРОМОТ 1 – 3,2 мм (см. стр. 6). Сетевой адаптер 230 в, рабочее напряжение 12 в, 1А.

№ 28 515



Упакован в прочный пластиковый чемодан. В комплект входят 34 расходных инструмента промышленного качества.



Высокоточная бормашина FBS 12/EF

Для высокоточного сверления, шлифования, фрезерования, полирования, зачистки, очистки от ржавчины, гравирования и отрезания. Комплектуется патроном без ключа (зажим 0,3 – 3,2 мм). Прецизионные шарикоподшипники исключают осевое биение вала из полированной стали. Кнопка блокировки вала заменяет использование ключа. Резьба на валу позволяет использовать стальные цанги МИКРОМОТ (см. стр.4). Сбалансированный двигатель постоянного тока. Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на малых оборотах). Корпус из усиленного стекловолокном полиамида.

Технические данные:

Напряжение питания 12 – 18 в. 100 Вт. Скорость 3000 – 15000 об/мин. Длина 185 мм. Вес 450 г. Рекомендуется использование с трансформаторами МИКРОМОТ не менее 2 А (см. стр. 21).

№ 28 462


Примечание: Для подключения FBS 12/EF и STS/E рекомендуется использование сетевых адаптеров МИКРОМОТ с током от 2А (см. стр. 21).

Прорезная пила STS 12/E



Предназначена для фигурных распилов дерева (до 10 мм), печатных плат (до 3 мм) и цветных металлов (до 2,5 мм).

Сбалансированный двигатель постоянного тока. Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. Дополнительный адаптер для работы на вогнутых и выгнутых поверхностях монтируется вместо обычных направляющих при помощи винта. В комплекте 2 пильных полотна (грубое и мелкое). Сменные полотна см. стр. 9.



Технические данные:

Напряжение питания 12–18 в. Максимальная потребляемая мощность 100Вт. Ход 6 мм, регулировка скорости от 2000 до 5000 циклов/мин. Длина 180 мм. Вес 480 г.

№ 28 534

Набор микроотверток

Отвертки для часовых мастеров, ювелиров, точных механиков и моделлистов. Отвертки изготовлены из никель-хром-молибденовой стали (SAE 8660), что обеспечивает максимальную жесткость и долговечность. Хромированные наконечники. Рукоятки из маслостойкого ударопрочного пластика. Имеют поворотные колпачки с выемкой для пальца, эргономичны.

- ⊖ Плоские жала: 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50
- ⊕ Крестовые жала: PH 000 x 50, PH 0 x 50, PH 1 x 50
- ⚙ Звездочки: T 5 x 50, T 6 x 50, T 8 x 50, T 10 x 50, T 15 x 50
- ⦿ Внутренние шестигранники: 1,5 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50

№ 28 148 Набор из 15 отверток и подставки

Примечание:


при работе микроотвертками не нужно прикладывать дополнительных усилий – поворотный колпачок с углублением для пальца значительно облегчает задачу.

Пластиковая подставка с маркировкой размеров всех отверток. Отверстия для крепления на стену.



Виброшлифовальная машинка PS 13

Идеальна для труднодоступных поверхностей, пазов и узких углов. С линейным движением шлифующей поверхности (в противоположность вращательному или орбитальному). Специальный двигатель постоянного тока. Корпус из усиленного стекловолокном полиамида.



В комплект входят: четыре шлифовальных насадки с прямым хвостовиком, и 4 изогнутых насадки разной формы, а также 3 листа самоклеющейся шлифовальной бумаги с вырубками. Листы имеют зернистость 180, 240 и 400, по 5 вырубок различной конфигурации на листе.

Технические данные:

Напряжение питания 12 – 18 в. Скорость 8000 циклов/мин (ход 2,5 мм). Длина 160 мм. Вес 130 г.



№ 28 594

Примечание:

Для подключения необходим сетевой адаптер минимум на 1А. Рекомендуем применение трансформаторов МИКРОМОТ типа NG2/S, NG 2/E или NG 5/E (см. стр. 21).



Шлифовальная бумага для PS 13

Три листа, по 20 вырубок на каждом (по 5 шт. четырех форм), кремний - карбид на самоклеющейся основе.

- № 28 822 зернистость K 180
- № 28 824 зернистость K 240
- № 28 826 зернистость K 400

Электроотвертка MIS 1

Для крутящего момента 0,35 – 2 Нм. Благодаря кулискому переключателю прямое вращение / выкл. / обратное вращение также идеально подходит для нарезания резьбы

Малые габариты, легкость, удобство в работе. В патрон можно зажимать хвостовики до 6,5мм и 1/4". Корпус из усиленного стекловолокном полиамида. В комплекте 16 бит из хром-молибденовой стали.

Технические данные:

Напряжение питания 12 – 18 в. 50 Вт. Муфта имеет 5 ступеней регулировки от 0,35 до 1 Нм. Шестая ступень, минуя муфту, создает момент около 2 Нм. Длина 200 мм. Вес 415 г. Рекомендуется использование с трансформаторами МИКРОМОТ не менее 2 А. № 28 690



Примечание:

В комплекте со сверльной стойкой BV 2000 электроотвертка MIS 1 – прекрасное решение для нарезания резьбы (см. стр. 50!).

Показанный на иллюстрации сетевой адаптер МИКРОМОТ NG 5/E в комплект не входит.



- Плоские жала: 0,3 x 1,5 / 0,35 x 2 / 0,4 x 2,5 мм
- + Крестовые жала PH: размеров 0 и 1
- ★ Звездочки: T6, T8, T10
- Для наружных шестигранников: 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 мм
- Для внутренних шестигранников: 1,5 – 2 – 2,5 мм

Гравировальный набор с «пробным» стаканом

Гравировальный аппарат GG 12 со специальным двигателем постоянного тока.

Корпус из усиленного стеклотканью полиамида. В комплект входят сетевой адаптер, пробный стакан, образцы узоров и необходимые расходные инструменты: сферические алмазные боры диаметром 1 и 1,8 мм для гравирования и линейных работ, карбид - кремниевые шлифовки в форме конуса и пули для матирования, удобная подставка для расходного инструмента. Упакован в прочный и практичный пластиковый чемодан. В чемодане предусмотрены специальные гнезда для каждого предмета. Комплектуется сетевым адаптером 0,5А.

Технические данные

гравировального аппарата GG 12: Напряжение питания 12 – 18 в.
Длина 145 мм. Вес 50г (без кабеля).

№ 28 635

Гравировальный аппарат GG 12, отдельно

С одним алмазным бором (шарик, диаметром 1,8 мм). Для работы необходимо подключение сетевого адаптера (в комплект не входит). Рекомендуется применение адаптеров МИКРОМОТ NG2/S или NG2/E.

№ 28 592



В удобном и прочном пластиковом чемодане предусмотрены специальные гнезда для каждого предмета.

Гибкий вал МИКРОМОТ с высокоточной алюминиевой рукоятью. Комплектуется цанговым зажимом или бесключевым патроном.



Гибкий вал МИКРОМОТ 110/P

Стальной шлифованный вал на двух шарикоподшипниках с посадкой под цанговый зажим МИКРОМОТ. На приводном конце вала также установлен шарикоподшипник. Очень гибкий кожух и вал легко передают мощность без нагрева при изгибах. Длина 100 см. Максимально допустимая скорость вращения – 25000 об/мин. Комплектуется цанговым зажимом с 6 стальными цангами (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 и 3,2 мм).

№ 28 620

Гибкий вал МИКРОМОТ 110/BF



То же, что и № 28620, но комплектуется бесключевым патроном от 0,3 до 3,2 мм. Удобен при использовании инструмента с разным диаметром хвостовика.

№ 28 622

Сетевой адаптер NG 2/E серии МИКРОМОТ



Корпус из полиоксифенилена (термоустойчивость – неперенное условие корпусов трансформаторов).

Поляризованное гнездо подключения машин МИКРОМОТ. Индикатор, указывающий на готовность к работе. Датчик положительного температурного коэффициента предотвращает перегрузку и выключает трансформатор (повторное автоматическое включение подключенной машины не произойдет). После остывания прибор следует на короткое время отключить от сети, чтобы обнулить датчик. Современный дизайн. Отверстия для размещения расходных инструментов. Выносной держатель для машин серии МИКРОМОТ. Тиристорная электронная регулировка (с обратной связью) позволяет выбрать нужную скорость рабочего инструмента и обеспечивает большой момент на малых скоростях.

Технические данные:

Первичное напряжение 230 в. Напряжение при разомкнутой цепи 16 в, и 12 в при нагрузке. Вес 1000 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 707

Сетевой адаптер NG 2/S серии МИКРОМОТ

То же, что и NG 2/E, но без электронной регулировки.

№ 28 706

Сетевой адаптер NG 5/E серии МИКРОМОТ

Рассчитан на ток 5А. Компактный корпус из полиоксифенилена (термоустойчивость – неперенное условие корпусов трансформаторов).

Тиристорная электронная регулировка (с обратной связью) для оптимального значения скорости рабочего инструмента и большого момента на малых скоростях. Три поляризованных гнезда подключения машин МИКРОМОТ. Гнездо подключения стандартного разъема «колокольчики» (диам.4мм). Главный выключатель позволяет не отключать прибор от сети. Индикатор готовности к работе. Датчик положительного температурного коэффициента предотвращает перегрузку (повторное автоматическое включение подключенной машины не произойдет). После остывания прибор следует на короткое время отключить от сети, чтобы обнулить датчик. Практичный дизайн, с отверстиями для размещения расходных с хвостовиком 2,35 мм и 3 мм. Выносной держатель для машин серии МИКРОМОТ.

Технические данные:

Первичное напряжение 230 в. Напряжение при разомкнутой цепи 16 в, и 12 в (4.5 А) при нагрузке. Вес 2000 г. Изоляция по 2 классу.

№ 28 704





Поворотная на 90° часть (с лимбом) из литого под давлением алюминия. Возможно сверление под углом и фрезерование.

Рычаг подачи с возвратной пружиной позволяет работать плавно, без усилий. Практичная шкала глубины сверления с настраиваемым ограничением глубины обработки (ход до 40 мм). Стандартный зажим для бормашин МИКРОМОТ с шейкой 20 мм.

Фрезерованное основание (220 x 120 мм) с направляющей линейкой. Резьбовые отверстия для установки координатного стола KT70 и отверстия для крепления станины к верстаку. Вес 2,2 кг.

№ 28 600

Примечание:

Наши дизайнеры предпочитают литой под давлением алюминий. Современный, нержавеющий и статически твердый материал. Направляющие обрабатываются на наших современных станках с ЧПУ (фрезерных, токарных, ленточных). Высочайшая точность!

Тиски MS 4

Из литого под давлением цинка.

С тремя фрезерованными поверхностями. Паз соответствует направляющей настольного сверлильного станка TBM 220 и сверильной стойки MB 200. Вертикальная и горизонтальная призма для круглых деталей. Ширина губок 50 мм. Высота губок 10 мм. Макс. ширина зажимаемой детали 34 мм.

№ 28 132

Держатель инструмента МИКРОМОТ

Для стационарного использования высокоточных электроинструментов МИКРОМОТ с редукторной головкой из металла вместе с тисками. Особенно подходит для промышленного сверлильно-шлифовального инструмента IBS/E, ленточной шлифовки BS/E, удлиненной угловой шлифовальной машины LHW, вальцешлифовальной машины WAS/E, угловой полировальной машины WP/E, прорезной пилы STS/E и угловой шлифовки OZI/E. Из армированного стекловолокном ПОЛИАМИДА.

№ 28 410



Многофункциональный держатель UNZ



Держатель с шаровой опорой поворачивается и фиксируется во всех направлениях.

Крепление струбиной. Зажим для инструмента с шейкой 20мм для всех бормашин МИКРОМОТ: FBS 240/E, FBS 12/EF, IBS/E, LBS/E, МИКРОМОТ 60, МИКРОМОТ 60/E и 60/EF. Изготовлен из литого под давлением алюминия. Для быстрой и надежной фиксации электроинструмента на рабочем столе толщиной до 60 мм. Также возможна фиксация на рабочей поверхности двумя шурупами/винтами.

№ 28 610



Координатный стол КТ 70

Устойчивый, изготовленный из твердого алюминия с обработанной поверхностью, с регулируемым соединением «ласточкин хвост» для устранения люфта.

Имеет три фрезерованные Т-образные канавки по стандартам МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Подвижная линейка помогает размещению детали. Юстируемые маховики имеют калибровку, обеспечивающую 1мм хода за 1 оборот маховика и цену деления = 0,05 мм. Ступенчатые зажимы и крепеж для установки на МВ 200 и ТВМ 220 прилагаются.

Общие данные:

Размеры стола 200 x 70 мм. Высота 43 мм. Ход по оси X 134 мм, по оси Y - 46 мм.


№ 27 100

Стальные ступенчатые зажимы

Входят в комплектацию координатного стола КТ 70.


Можно приобрести отдельно. Пара ступенчатых зажимов, 2 прижимных блока, крепеж для фиксации в пазы стандарта МИКРОМОТ. Для деталей толщиной до 20 мм.

№ 24 256



Примечание:

Координатный стол КТ 70 теперь доступен в версии, подготовленной для ЧПУ (с двумя шаговыми двигателями для осей X и Y). Описан на стр. 52.



Тиски FMZ на струбцине

Из литого под давлением цинка, с шаровой опорой и втулкой.

Вращаются во всех направлениях. Губки 75 мм с резиновыми съемными защитными вставками для хрупких деталей, имеют вертикальные и горизонтальные V-образные прорезы для захвата круглых деталей. Максимальный развод губок 70 мм. К рабочему столу крепятся при помощи струбцины или двух болтов. Вес 1,6 кг.

№ 28 608

Тиски FMS 75 на присоске

То же, что и тиски FMZ, но без струбцины, крепятся мощной присоской на любой гладкой плоской поверхности. Тиски также можно закрепить винтами.

№ 28 602



Расходные инструменты промышленного качества к машинам

Вольфрам – ванадиевые фрезы

Для
цветных
металлов
пластиков
гипса



NO 28 722

2 шт.

NO 28 727

2 шт.

NO 28 725

2 шт.


NO 28 724

2 шт.

Вольфрам – ванадиевые фрезы. Высококачественная вольфрам – ванадиевая сталь. Рабочая часть и хвостовик изготавливаются из одной цельной гипсу. Хвостовики 2,35 и 3. Идеальны для фрезерования, фасонного фрезерования, профилирования и шлицевания. Для обеспечения максимальной точности

Спиральные сверла из быстрорежущей стали

Для
металлов
пластика
дерева



NO 28 864

3 шт.

NO 28 852

3 шт.

NO 28 854

3 шт.

NO 28 856

3 шт.


NO 28 858

3 шт.

Спиральные сверла из быстрорежущей стали. Рабочая часть и хвостовики изготовлены из цельной заготовки для достижения соосности. Высокая твердость и долговечность. Для сверления металлов, цветных металлов, печатных плат, пластика, дерева. Рабочая скорость: для мягких материалов около 8000 об/мин, твердых материалов около 3000 об/мин. Все хвостовики 2,35.

Твердосплавные сверла, боры и фрезы

Для
стали
стекла
печатных
плат



NO 28 324

2 шт.

NO 28 326

2 шт.

NO 28 328

2 шт.

NO 28 320

2 шт.

NO 28 321

2 шт.

NO 28 750

2 шт.

Твердосплавные сверла

Изготовлены из износостойкого твердого сплава. Для работ по стеклу, полудрагоценным камням, фарфору, керамике, мрамору и другим твердым камням. Камни имеют шкалу твердости от 1 до 10. До значения твердости 6 обрабатываются твердосплавными расходными, при большей твердости – алмазным расходным инструментом. Угол резания 6°. Хвостовик 3.

Твердосплавные боры (игольчатые)

Для сверления, фрезерования и резания печатных плат из стекловолокна или пертинакса. Также для сверления жемчуга и т.п. Хвостовик 2,35.

Твердосплавные
Изготовлены из изн
обрабатываемую
Могут быть использо
соответствующей

Примечание:

стальные цанги МИКРОМОТ ❶ Не теряют своей формы и точности даже после длительного пользования. Три лепестка обеспечивают лучшее распределение нагрузки и, как результат, лучший захват хвостовика инструмента. Незакаленные, 4х - лепестковые, алюминиевые или изготовленные из сплавов цанги несравнимы по качеству с трехлепестковыми цангами. ❷ Трехлепестковую цангу сделать значительно сложнее, чем более дешёвую 4-х лепестковую. Цанги Микромот изготовлены ❸ из закаленной инструментальной стали с высокой эластичностью.



Набор стальных цанг МИКРОМОТ




Трехлепестковые, закаленные, шлифованные. По 1 шт.: 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 на подставке, с цанговым зажимом. (см. также описание слева).

№ 28 940




NO 28 723

2 шт.




NO 28 726

2 шт.



NO 28 720


3 шт.



NO 28 710

5 шт.


заготовки. Высокоточная нарезка и полная соосность гарантируют большой срок службы. Для работ по мягкой и твердой древесине, цветным и драгоценным металлам, пластику и работы рекомендуется фиксировать цанговым зажимом МИКРОМОТ с соответствующей диаметру хвостовика стальной цангой. См. слева внизу страницы.



NO 28 876

6 шт.

Набор спиральных сверл из быстрорежущей стали с направляющим центром в коробке, 6 поз.
Ø 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4. Для точного сверления дерева и пластика. Титановое покрытие снижает трение и увеличивает срок службы. Хвостовики. Ø 3.



Примечание:


Термин HSS для этой категории инструмента происходит от используемого материала. Быстрорежущая сталь HSS (High Speed Steel) является высоколегированной инструментальной сталью чрезвычайно устойчивой к износу из-за особенностей производственного процесса и стабильности размеров до прибл. 600 °С. При обработке стали следует использовать в качестве смазочно-охлаждающей жидкости масло для металлообработки или охлаждающую эмульсию. Для алюминия используют спирты или керосин. Как правило, пластик и дерево можно обрабатывать без применения жидкостей.



NO 28 874


10 шт.

Спиральные сверла в упаковке, 10 шт. DIN 338. Ø 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,2. Для сверления цветных металлов, стали и нержавеющей стали. В пластиковой кассете с размерами. Для зажимания сверл рекомендуем трехкулачковый патрон (см. ниже).




NO 28 752


3 шт.




NO 28 758




NO 28 759



NO 28 761



NO 28 760



NO 28 757

Фрезы

осеустойчивого мелкозернистого сплава. Используются для высокоточного безвибрационного фрезерования. Рекомендуется надежно закреплять деталь во избежание перекосов. Для работ по особо твердым материалам: хром-кобальтовому сплаву, стали, цветным металлам, пластикам. ваны для гравирования и фрезерования печатных плат. Хвостовик Ø 3 или 2,35. Рекомендуется фиксировать цанговым зажимом МИКРОМОТ с диаметру хвостовика стальной цангой.

Рашпильная фреза

Для резания и фрезерования керамической плитки, камня, дерева и пластика.

Патрон или цанговый зажим ?

Бесключевой патрон безусловно удобнее для быстрой смены инструмента с разными диаметрами хвостовиков (например, при работе спиральными сверлами из быстрорежущей стали, DIN 338). Однако его зажимные качества и точность позиционирования в силу конструктивных особенностей уступают цанговому зажиму. Для особо точной работы рекомендуется использовать стальные цанги МИКРОМОТ. См. примечание слева.

Трехкулачковый стальной патрон



Для всего ручного инструмента серии МИКРОМОТ. Удобен при использовании инструмента с разными хвостовиками. Зажим 0,3 – 3,2. № 28 941

Фрезы твердосплавные, комплект

Двухзаходные, заточены под углом к центру. Возможно точное фрезерование без засверливания. Для работ по чугуны, стали, стальному литью, латуни, алюминию и стеклу. А также для гибких материалов, таких как пластик и углеродистый пластик. По 1 шт. 1 – 2 – 3. Можно купить поштучно (см. выше).

№ 27 116


3 шт.



Алмазные, чистящие и полировальные расходные инструменты. Професс

Алмазные

Для
стекла
керамики
пластика



NO 28 240

NO 28 250

NO 28 212

NO 28 222

NO 28 255

NO 28 230

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.


Алмазные боры. С равномерным прочным напылением алмаза. Используются для шлифования и гравировки твердых материалов: стали (даже хром-кобальтового сплава), стекла, керамики, фарфора, пластика. Хвостовик 2,35 из нержавеющей стали.

Алмазные спиральные сверла. С напылением натурального алмаза, для рассверловки драгоценных и полудрагоценных камней. Хвостовик 2,35.

Шаровидные с и обработки стекла сверлильные стальной Ø 2,35.

Щетки

Для
стали
латуни
нерж.
стали



NO 28 951

NO 28 953

NO 28 952

NO 28 961

NO 28 963

NO 28 962

2 шт.

2 шт.

5 шт.

2 шт.

2 шт.


5 шт.

Высококачественные стальные щетки различной конфигурации: кисточка, торцевая, круглая. Для очистки, шлифовки, матирования, скругления канта и тонкого шлифования металлов, чугуна, пластика, камня и дерева. Хвостовик 2,35

Латунные щетки различной конфигурации: кисточка, торцевая, круглая. Идеальны для работ по сплавам, меди, латуни, драгоценным металлам, полудрагоценным камням, пластиком и дереву. Для очистки электронных деталей и печатных плат. Хвостовик 2,35.

Полировальные

Для
золота
нерж.
стали
фарфора



NO 28 293

NO 28 294

NO 28 288

NO 28 295

NO 28 296

10 шт.

10 шт.

5 шт.

2 шт.

4 шт.

Эластичные полировальные насадки в форме линзы, круга, пули.

Используются для выравнивания и полирования драгоценных металлов, цветных металлов, нержавеющей стали, стекла, фарфора, дерева, резины, пластика. Насадки в форме пули идеальны для работы в труднодоступных местах. Хвостовик 2,35.

Специальные полировальные диски для выравнивания поверхности и полировки режущие кромки из плексигласа и оргстекла. Хвостовик 2,35.

Специальные полировальные диски Насадка цилиндрическая особенно подходит для работы по золоту, платине, серебру, а также для изготовления инструмента под литье. Хвостовик 2,35.

Набор профильных фрез по дереву из быстрорежущей стали, 10 шт.



По 1 шт.: концевые фрезы Ø 3.2 – 4.8 – 6 и 6.4мм, фасонная V - образная фреза Ø 6.5мм, профильная фасонная фреза 6.5/2.5, профильная наружная фреза R 3.2, профильная ступенчатая фреза 6.4 мм, профильная угловая фреза, валик, радиус 5 мм, Угловая фреза 45°. Упакованы в деревянную коробку.

Фрезы поштучно описаны на стр. 35.

№ 29 020

Указание.

Резчиком по дереву идеально подходит обдирочный шлифовальный диск из карбида вольфрама, установленный на удлиненные угловые шлифовальные машины LHW и LHW/A. Как дополнение к электростамеске MSG. Предложение на стр. 8.



ионального качества. Подходят для ювелиров!

Примечание:
все размеры указаны в мм.



NO 28 232

NO 28 234

NO 28 840

NO 28 842

NO 28 844

NO 28 846

2 шт.

2 шт.

алмазным напылением для стекла и камня Для сверления и камня, твердостью до гранита. Рекомендуется использовать ки. Скорость 2.000 об/мин, с охлаждающей жидкостью. Хвостовик

Алмазные отрезные диски
Толщина 0,6. Для резания и шлифования фарфора, керамики, стеклопластика, пластиков и цветных металлов. Дискдержатель 2,35.

Алмазный отрезной диск с вентиляционными отверстиями Для отрезания твердых и хрупких материалов. Идеален для удаления заусенцев. Вентиляционные отверстия помогают дольше работать без перегрева. Хвостовик Ø 2,35.



NO 28 955

NO 28 957

NO 28 956

2 шт.

2 шт.

5 шт.

Щетки из нержавеющей стали: торцевые, кисточки, круги.

Для чистки, шлифовки и очистки нержавеющей стали. Удаляют окислы со сварных швов на нержавеющей стали и мест пайки. Подходят для работ по алюминию и твердым цветным металлам. Хвостовик Ø 2,35.

Примечание:
Щетками следует работать на рекомендованной скорости слегка касаясь поверхности. Если давить на щетку, отдельные проволочные волоски сильно изгибаются и затем выпрямляются под действием центробежной силы, что приводит к преждевременному износу их крепления и отламывания от основы.



NO 28 815

5 шт.

Дискдержатели
Хвостовик 2,35 x 44.



NO 28 801

NO 28 802

NO 28 803

NO 28 798

NO 28 297

NO 28 298

NO 28 299

NO 28 292

2 шт.

2 шт.

2 шт.

10 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

Полировальные насадки из войлока. Для предварительной и финишной полировки металлов, золота, серебра, цветных металлов, латуни, алюминия, с применением полировальной пасты. Также подходят для финишной полировки литейных форм и матриц. Хвостовик Ø 2,35. Полировать следует на малых оборотах, чтобы избежать подгорания детали и самой насадки. Затвердевшую полировальную пасту можно размягчить добавлением масла или легким нагревом.

Полировальные круги из хлопка, кожи, войлока. Для финишной полировки металлов, золота, серебра, цветных металлов, латуни, алюминия, керамики и фарфора с применением полировальной пасты. Также подходят для обработки лакированного дерева и пластиков. Хвостовик Ø 2,35.

Полировальная паста
Необходима для полирования металлов и пластиков.

Обдирочные фрезы игольчатые, карбид вольфрама

Для придания формы, очистки и сглаживания дерева и стекловолокна. Материал удаляется точно, без физических усилий. Высокая стабильность, легко чистить с помощью бунзеновской горелки. Можно обрабатывать каучук, вспененные материалы, силиконы.

Хвостовик Ø 3,2. **Непригодны для металла!**
Цилиндр с закругленной головкой 7,5 x 12

№ 29 060

Пуля 8 x 12

№ 29 062

Игла 4 x 19

№ 29 064



Подставка для сменного инструмента

для удобства хранения расходного инструмента, такого как сверла, боры, шлифовальные насадки и т. д. с хвостовиками 2,35 – 3,2. Без расходного инструмента.


№ 28 359 комплект из 2 шт.



Отрезной и шлифовально-полировальный расходный инструмент с высокой износостойкостью

Шлифовальные инструменты

Для
стали
нерж.
стали
чугуна
дерева



NO 28 282

2 шт.

Круги из нейлоновых волокон. Для очистки, матирования и шлифования стали, нержавеющей стали, цветных металлов и т.д. Хвостовик 2,35.

NO 28 982

10 шт.

Диски, барабаны и колпачки из абразивной ленты. Жесткие, изготавливаются из обычного корунда разных размеров. Шлифование, выравнивание, полирование стали, нержавеющей стали, цветных металлов, серого чугуна. Учитывайте обрабатываемый материал: для работ по стали – высокая, для работ по дереву – средняя, для обработки

NO 28 983

20 шт.

NO 28 987


10 шт.

NO 28 989

10 шт.

Шлифовальные диски и т.п.

Для
стали
чугуна
быстрореж.
стали



NO 28 774

5 шт.

NO 28 776

5 шт.

NO 28 772

5 шт.

NO 28 778

5 шт.

NO 28 781

3 шт.

NO 28 783

3 шт.


NO 28 782

3 шт.

Шлифовальные насадки из карборунда. Высококачественные, долговечные инструменты с равномерной твердостью. Различные формы для широкого применения – шлифование и гравирование особо твердых материалов, таких как чугун, сталь и сплавы твердых металлов. Калиброванные хвостовики обеспечивают точность. **Правило выбора:** Мягче материал = тверже насадка, тверже материал = мягче насадка!

Отрезные инструменты

Для
стекла
керамики
карбида
вольфрама



NO 28 830

3 шт.

Отрезные диски из пружинной стали.

Толщина 0,1. Для пластика, дерева и цветных металлов. Хвостовик Ø 2,35. При использовании на бормахине рекомендуется защитный кожух №28944 (на стр. 16)!

NO 28 810

10 шт.

Корундовые диски

Изготовлены со специальным связующим составом, диаметр 22 или 38, толщина 0,7. Используются для работ по дереву и пластику.

NO 28 812


50 шт.

NO 28 820

5 шт.

Отрезные инструменты

Для
дерева
пластика,
усиленного
волокном



NO 28 838

Вольфрам-карбидный отрезной диск толщина ок. 2. Для резки и полирования дерева, пластика на углеродоволокнистой основе, стеклопластика, резины, силикона. Не греется благодаря отверстиям для охлаждения. Хвостовик Ø 2,35.

Набор моделиста, 13 предметов


One 2.3 ball-shaped and cylinder shaped fine milling bit each. One each ball-shaped and cone-shaped white corundum grinding bit. One each 1 and 2.3 micro drill. 5 cutting discs Ø 22. One saw blade Ø 22 (only in combination with the protective device 28 944) and arbor Ø 2.35.



NO 28 910

ойчивостью для профессионального применения


Примечание:
все размеры указаны в мм.



K 150

NO 28 980

10 шт.



K 150

NO 28 981


10 шт.



K 120

NO 28 978

10 шт.



K 120

NO 28 979

10 шт.



K 120

NO 28 984



K 120

NO 28 985

ной зернистости для разных этапов шлифования. Долговечны, различных конфигураций для широкого спектра применения. Все и черного чугуна, пластика, дерева. Особенно удобны для шлифования фасонных поверхностей. Рабочая скорость выбирается с пластиком – низкая. Шлифовальные барабаны и колпачки позволяют обрабатывать канавки и внутренние радиусы.

Ламельные круги (корунд) эластичны и принимают форму обрабатываемой детали. Идеальны для шлифования труднодоступных зон. Хвостовик Ø 3.

Шлифовальные диски и т.п.


Для
дерева
стали
нерж.
стали



NO 28 302

10 шт.


чай шего спектра выполняемых 2,35 или 3 обеспечивают высокую



NO 28 270


2 шт.

Кремний – карбидные шлифовальные насадки. Мелкозернистое, твердое соединение для гравирования и матирования стекла, керамики и стеллитов. Также для шлифования твердого сплава, чугунового литья и высоколегированной стали. Хвостовик 2,35.



NO 28 272

2 шт.




NO 28 304

10 шт.



NO 28 821

25 шт.



NO 28 808

10 шт.


Отрезные диски, армированные.

Оксид алюминия. Диаметр 38 мм, толщиной 1 и диаметр 22, толщиной 0,8. Армированы, можно пользоваться лицевой поверхностью. Стойки к излому, поэтому могут быть ограниченно применимы для обдирочных работ. Для отрезных работ по легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, цветным металлам. Подходят для работ по дереву и пластику. Хвостовик 2,35.



NO 28 809

50 шт.



NO 28 818

5 шт.



NO 28 819

20 шт.

Набор из 4 предметов для работ по стеклу

2 алмазных бора и 2 карбид-кремниевых бора. Для гравирования, шлифования и матирования стекла. Алмазный бор 1: шар Ø 1. Алмазный бор 2: шар Ø 1,8. 2 карбид-кремниевых бора: конус 3/2 x 5, пуля 2/2,5 x 7. Все хвостовики 2,35.



№ 28 920

Полировальный набор, 10 предметов

Для полировки металлов, стекла, драгоценных металлов, фарфора и пластика. Включает 3 полировальных насадки из фетра (цилиндр, конус, шайба), 3 силиконовых полировальных насадки (пуля, цилиндр, шайба). Хлопковый пуховый диск, полировальный круг из замши, полировальную пасту и держатель 2,35 x 44.

№ 28 285



Минигорелка MFB/E



Используется для пайки твердым и мягким припоем, разогрева и поджига, лужения и т.п. Регулировка пламени изменением соотношения смеси газ-воздух позволяет получить тонкое пламя с температурой до 1200 °С. Пьезоэлемент.

Встроенного резервуара 50 мл хватает примерно на 60 минут горения среднего пламени. Заправляется от бытового газового баллончика для зажигалок (бутан).

№ 28 146

Набор с минигорелкой MGS



Практичная подставка из нержавеющей стали позволяет проводить стационарные работы.

Для работы с открытым пламенем или с каталитическим блоком в сочетании с адаптерами для пайки, горячей резки, обжига древесины и зачистки изоляции..

Электронный пьезоэлектрический элемент с безопасным переключателем потока включения / выключения газа. Подача газа и воздуха управляются отдельно. Пайка тонких деталей с температурой пламени до 1300 °С, при работе с насадками - до 500 °С. Относительно большой резервуар (20 мл) для длительной непрерывной работы заправляется от стандартных бутановых баллонов для зажигалок.

Насадки: большой нож для работы с воском / лаком на деревянных поверхностях, горячий нож для резки пластиковой фольги, 2 насадки для обжига дерева (угловая и плоская заостренные), насадка для пайки, круглое сопло для горячей обработки воздухом, а также насадка для зачистки изоляции.

Также включены: насадка для пайки оловом, поддон с губкой и 7мм рожковый ключ для затяжки насадок. Практичная подставка из нержавеющей стали позволяет проводить стационарные работы. Упакована в пластиковый кейс из прочного полипропилена. Каждая деталь в отдельной выемке.

№ 28 144



Фен MICRO MH 550



Небольшой, надежный и мощный. В комплекте 3 дополнительных сопла.

Для термоусадочных работ, формовки и сварки пластика, пайки и выпайки электрических компонентов, снятия слоев краски и лака без применения опасных веществ (реактивов для травления), для сушки и ускорения ремонтных процедур (клеи, покрытия), для нанесения и удаления пленок (наклеек), для декоративного чернения дерева.


Корпус из армированного стекловолокном полиамида с мягкими вставками в области рукоятки и опорами для стационарного использования. Мощный нагревательный элемент обеспечивает постоянную температуру в двух режимах работы при подаче воздуха около 180 л/мин. Встроенный термостат обеспечивает защиту от перегрева.

Технические характеристики:

230 В; 500 Вт; температура воздуха в режиме 1: 350 °С, в режиме 2: 550 °С; подача воздуха около 180 л/мин; вес около 500 г.

№ 27 130

Горячий клеящий пистолет НКР 220



Быстрое и надежное склеивание металлов, дерева, пластика (включая плексиглас), стекла, керамики, картона, кожи, полистирола и тканей. В зависимости от склеиваемых материалов и толщины клеевого слоя «схватывание» происходит после 30 сек., что позволяет поправить положение склеиваемых поверхностей, что невозможно с моментальными клеями.

Клеевой стержень диаметром 7мм прекрасно подходит при изготовлении моделей, игрушек, украшений и т.д. Быстрый нагрев. Механическая подача обеспечивает выделение нужного количества клея. Встроенная подставка позволяет обеспечить устойчивое положение пистолета на верстаке.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Термостат поддерживает температуру 200 °С. В комплект входят 4 клеящих карандаша 7 x 100 мм и три сменных сопла.

№ 28 192

Клеящие карандаши для НКР 220



Комплект из 12 бесцветных карандашей 7x100 мм для склеивания металлов, дерева, пластика (включая плексиглас), стекла, керамики, картона, кожи, полистирола и тканей.

№ 28 194

12 шт.



3 сменных сопла входят в комплект.

Терморезущий станок THERMOCUT 650

Новинка



Крепежная поверхность с отверстием, в которое вставляется входящий в комплект винтовой зажим, позволяет закрепить устройство на столе для стационарной работы.

Телескоп для регулировки длины реза в диапазоне 400 – 650 мм. Глубина реза (погружение) 200 мм.

Пружинный элемент в держателе. Обеспечивает постоянное натяжение проволоки даже в случае ее растягивания под влиянием нагрева.

С импульсным блоком питания для сети 230 В. Нагревательный элемент работает при безопасном напряжении не более 40 В и 1,2 А. Температура резки настраивается при помощи вращающейся ручки и во время работы поддерживается электронным устройством на постоянном уровне. Крепежная поверхность с отверстием под винтовой зажим позволяет работать стационарно. В комплект поставки входит, кроме винтового зажима, катушка режущей проволоки Ø 0,2 мм и длиной 30 м.

Технические данные:

230 В, 50/60 Гц, 60 Вт, вторичное напряжение макс. 40 В, 1,2 А. Температура режущей проволоки Ø 0,2 регулируется в диапазоне 100 – 350 °С. Вес 850 г. Прибор имеет защитную изоляцию по 2 классу.

№ 27 084

Запасная режущая проволока

для THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E и других терморезущих устройств.

Материал: NiCr 8020. Катушка 30 м x 0,2 мм.

№ 28 080



Ручное терморезущее устройство THERMOCUT 12/E

Для толстой режущей проволоки (285 x 0,85 мм), которую можно изгибать для создания нужных профилей вручную или плоскогубцами.

Стабильная рамка с поворотным крепежным элементом сверху и выдвигаемым креплением проволоки снизу. Бесступенчатая регулировка температуры режущей проволоки. Время нагревания 1 секунда. В набор входит 5 гибких проволок 285 x 0,85 мм.

Технические данные:

12 В, 60 Вт, температура режущей проволоки регулируется в диапазоне 150 – 350 °С.

№ 27 082

Сменная режущая струна

Для устройства THERMOCUT 12/E. Легко принимает любую форму, поэтому отлично подходит для моделирования.

№ 28 082

10 штук.

Важное указание.

Для работы станка THERMOCUT 12/E требуется сетевой адаптер с током мин. 2 А. Мы рекомендуем сетевой блок MICROMOT NG 2/S (№ 28 706), представленный на стр. 21




чаще режущих устройств с высокотемпературной проволокой. Никакой крошки, как у обычных моделей, дизайнерских объектов, прототипов, строительной изоляции

Терморезущий станок THERMOCUT 230/E



Деталь легко перемещается по рабочему столу из композитного материала на основе алюминия. Нанесенная сетка и транспортер облегчают резание.




Рабочий стол 390 x 280 мм из композитного материала на основе алюминия позволяет плавно и легко перемещать обрабатываемую деталь. Нанесенная сетка и транспортер облегчают резание. Алюминиевое коромысло имеет вылет 350 мм и высоту 140 мм. Держатель шпули со струной (30 м, диаметром 0,2 мм, входит в комплект) перемещается по коромыслу и дает возможность резания под углом. Светодиод индикации работы поможет избежать ожогов (струна нагревается до установленной температуры менее, чем за 1 сек.)

Технические данные:

Напряжение питания 230 в, 50/60 Гц, изоляция по 2 классу. Вторичное напряжение трансформатора макс. 10 в, 1 А. Температура режущей струны диаметром 0,2 мм меняется от 100 °С до 200 °С. Вес около 3кг.

№ 27 080



Поворотная направляющая со шкалой и фиксатором. (Немецкий патент 100 00 102.5)

Запасная режущая проволока

для THERMOCUT 650, THERMOCUT 230/E и других терморезущих устройств. Материал: NiCr 8020. Катушка 30 м x 0,2 мм.



№ 28 080

Примечание:

Температуру струны следует менять в зависимости от материала и толщины детали. Определяется опытным путем. Наилучший результат достигается при средней температуре и медленной подаче.

Стиропор представляет собой дешевый и, в отличие от других, очень экологичный материал. Он продается практически в любом строительном магазине в виде плит стандартного размера 50 x 100 см и толщиной от 2 до 16 см.



Приклеенная скотчем кнопка прекрасно выполняет роль центра вращения детали.

Малогабаритный токарный станок по дереву DB 250



Для изготовления точеных деталей из дерева с высокой точностью. Для кукол: тарелки, чашки, кастрюли, вазы, подставки, детали туловища. Для моделей железной дороги: телеграфные столбы, баки, фонари, паровозные котлы. А также изготовление шахмат и многого другого. Электронная регулировка



скорости помогает при окрашивании деталей.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в, 50/60 Гц. Длина обрабатываемой детали до 250 мм. Высота центров 40 мм. Высота суппорта 25 мм. максимальная потребляемая мощность 100 Вт. Скорость вращения 1000 – 5000 об/мин. Сквозное отверстие шпинделя 10 мм. Ход конуса задней бабки 20 мм. Комплектуется 6 цангами (2 – 3 – 4 – 6 – 8 и 10 мм), планшайбой, игольчатым зажимом и конусом задней бабки.

№ 27 020




Шпиндель на шарикоподшипниках со сквозным отверстием 10 мм.

Игольчатый зажим с центром, хвостовик 10 мм.

Задняя бабка со свободно вращающимся конусом.

Поворотный жесткий суппорт, регулируемый по высоте.



Регулировка скорости вращения 1000 – 5000 об/мин.

Устойчивая станина из литого под давлением алюминия.



Комплектуется шестью цангами и планшайбой для крепления больших деталей.

Набор резцов из быстрорежущей стали, 5шт.

Высококачественные резцы для токарных работ по дереву: полукруглый 3 и 6,4 мм, подрезной, кромочный и шабер. Упакованы в деревянную коробку.

№ 27 023



Патрон с хвостовиком для задней бабки DB 250

Зажим до 5 мм. Устанавливается вместо конуса на заднюю бабку. Подача осуществляется передвижением задней бабки.

№ 27 028



Четырехкулачковый патрон для DB 250. С независимой регулировкой кулачков.

Для зажима асимметричных деталей. Зажим 1,5 – 35 мм, при перевернутых кулачках от 14 до 67 мм. Резьба М 16 x 1 для крепления на валу DB 250.

№ 27 024



Трехкулачковый патрон для DB 250. Синхронные кулачки.

Из литого под давлением алюминия. Зажим от 1,5 до 20 мм, при перевернутых кулачках от 12 до 50 мм. Резьба М16 x 1 для крепления на валу DB 250.

№ 27 026



Настольный микрофрезерный станок MP 400




Для изготовления профилей, пазов, снятия фасок и подобных работ. Для изготовления рамок картин. Позволяет точно обрабатывать фаски и длинные пропилы (в изготовлении моделей, например, дверей, створок, частей домов). Мощный пылезасищенный двигатель с ременной передачей. Шпиндель на двух шарикоподшипниках. Держатель инструмента с тремя высокоточными трехлепестковыми цангами (2,4 – 3 – 3,2 мм входят в комплект). Глубина резания регулируется маховиком. Устойчивое алюминиевое основание с продольным и угловым упором, защитный кожух режущего инструмента. Адаптер подключения пылесоса подходит для использования обычного бытового пылесоса.

В комплект поставки входят 3 профильные фрезы из быстрорежущей стали (концевая фреза 3,2 мм, фасонная V-образная и профильная наружная).

Технические данные:

230 в, 100 Вт. 50/60Гц. 25000 об/мин. Юстируемый маховик настройки высоты (1 оборот = 1 мм, 1 деление = 0,05 мм). Рабочий стол 300 x 150 мм. Вес около 2 кг.

№ 27 050



MP 400 оборудован гнездом и адаптером для подключения пылесоса.




В комплект входят 3 твердосплавных фрезы и 3 цанги.

Профильные фрезы по дереву из быстрорежущей стали

Для дерева и ДВП. Точно отшлифованная режущая кромка для лучшего результата работы и качества поверхности. Высокая износостойкость. Хвостовики 3,2 мм.

- | | | |
|----------|---------------------------------------------------|---|
| № 29 024 | Концевая фреза Ø 3,2 мм | ① |
| № 29 026 | Концевая фреза Ø 4,8 мм | ② |
| № 29 028 | Концевая фреза Ø 6,5 мм | ③ |
| № 29 030 | Концевая фреза Ø 6,4 мм | ④ |
| № 29 032 | Фасонная V – образная фреза Ø 6,5 мм | ⑤ |
| № 29 034 | Профильная фасочная фреза 6,5/2,5 мм | ⑥ |
| № 29 036 | Профильная наружная фреза ¼ сферы вогнутая R3,2мм | ⑦ |
| № 29 038 | Профильная фреза ступенчатая 6,4 мм | ⑧ |
| № 29 040 | Профильная угловая фреза, валик, радиус 5 мм | ⑨ |
| № 29 044 | Угловая фреза 45° | ⑩ |



Набор профильных фрез по дереву из быстрорежущей стали, 10 шт.

По 1 шт. представленных на этой странице фрез в деревянной коробке.

№ 29 020



Внимание!

Предлагаемые в данном разделе профильные фрезы по дереву разрешается использовать только с устройствами, имеющими защитные и направляющие приспособления. Например, с микрофрезерным станком MP 400 с приставкой для верхнего фрезерования OFV (стр. 14).



Настольная циркулярная пила KS 230

Диск „Super-Cut“ (Ø 58 мм) режет мягкую древесину толщиной до 8 мм.

Малощумный и надежный двигатель переменного тока. Привод зубчатым ремнем обеспечивает равномерное вращение диска с увеличенным крутящим моментом. Режущая способность по дереву до 8 мм, пластикам (в том числе печатным платам из перфинакса) до 3 мм, цветным металлам до 1,5 мм. Возможно даже резание усиленных

стекловолокном плат дисками с твердосплавными накладками. Регулируемый угольник со шкалой. Ограничительная планка со шкалой. Фрезерованный рабочий стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Технические характеристики:

230 в, 85 Вт, 8000 об/мин. Вес около 1,8 кг.

№ 27 006

Алмазный диск.



Диаметр 50мм, посадочное отверстие 10мм. Слой 0,5мм алмазного напыления класса «D 107». Для резания керамики, фарфора, камня, а также листового стеклопластика
№ 28 012

Диск „super cut“.



Диаметр 58 мм, посадочное отверстие 10 мм. 80 зубьев с разводом. Идеален для твердых и мягких пород дерева, пластика и перфинакса. Для быстрого, чистого резания. Зубья разведены и заточены индивидуально. Прекрасная режущая способность.
№ 28 014

Диск из твердого сплава.



Диаметр 50 мм, посадочное отверстие 10 мм. Толщина 0,5 мм, 80 зубьев. Идеален для резки листов стеклопластика до 3 мм, цветных металлов, дюропласта и других «трудных» материалов.
№ 28 011

Диск с твердосплавными накладками



Диаметр 50 мм, толщина 1,1 мм, посадочное отверстие 10 мм. 20 зубьев. Для очень чистого резания бальзы и фанеры. Также подходит для резания пластин из стеклопластика и поликарбоната.

№ 28 017

Диск из высоколегированной специальной стали (из быстрорежущей стали).



Диаметр 50мм, посадочное отверстие 10мм. Толщина 0,5 мм. Содержание в сплаве большой доли вольфрама, ванадия и молибдена обеспечивает однородную структуру, твердость и высокую износоустойчивость. Мелкий зуб, 100 зубьев. Для резания цветных металлов (алюминия, латуни, меди). Также подходит для резания печатных плат, дерева и пластиков.

№ 28 020

Примечание:

циркулярные пилы большего размера (модель FET) см. стр. 42/43.

Ограничительная планка со шкалой.


Фрезерованный стол из литого под давлением алюминия (160 x 160 мм).

Малощумный надежный двигатель

Вибропоглощающий корпус имеет сдвижную створку для удаления опилок.

Диск „super cut“ (диаметр 58 мм) 80 зубьев разведены и заточены индивидуально.

Угольник со шкалой.




Чтобы рабочее место оставалось чистым, к специальному гнезду циркулярной пилы можно подключить пылесос.




Электролобзик DS 230/E



регулируемая по высоте верхняя часть (Патент № EP 09783341) дает существенные преимущества (см. ниже).




Примечание:
Электролобзики большего размера DS 460 и DSH описаны на стр. 40 и 41.



Чтобы рабочее место оставалось чистым, к специальному гнезду можно подключить пылесос.


Прекрасный станок для тонких работ: моделизма, изготовления игрушек, создания миниатюр. Электронное управление скоростью.

Режущая способность по мягкой древесине до 40 мм, твердой древесине до 10 мм, пластикам (включая печатные платы) до 4 мм и цветным металлам до 2 мм. Рабочий стол 160 x 160 мм из литого под давлением алюминия. Очень устойчивая рама из литого под давлением алюминия с ребрами жесткости. Направляющая пилки с встроенной подачей воздуха. Три положения настройки по высоте имеют следующие преимущества:



– Используемая длина пилки удваивается (используется также средняя часть пилки).

– Нижнее положение позволяет использовать пилки на 60 мм короче обычных для повышения точности.



Малошумный и надежный двигатель переменного тока. Привод износоустойчивым зубчатым ремнем. Планка-ограничитель и угольник со шкалой. В комплекте 5 пилок (3 с крупным и 2 с мелким зубом).

Технические характеристики:

230 в, 85 Вт. Электронная регулировка скорости циклов от 150 до 2500/мин. Вес около 2 кг.

№ 27 088

Пилки „Super-Cut“. Продолжительное время использования, высокая режущая способность, изготовлены из высококачественной стали. Плоский зажим (без штифта).

Для твердого и мягкого дерева, пластика, плексигласа и мягких цветных металлов.

Крупный зуб (No. 9: 14 зубьев на 25 мм):
№ 28 116 130 x 1,5 x 0,48 мм 12 шт.

Средний зуб (No. 5: 17 зубьев на 25 мм):
№ 28 117 130 x 1,2 x 0,38 мм 12 шт.

Мелкий зуб (No. 3: 20 зубьев на 25 мм):
№ 28 118 130 x 0,8 x 0,34 мм 12 шт.

Для твердых материалов, например листового железа, пертинакса.

Средний зуб (No. 5: 36 зубьев на 25 мм):
№ 28 112 130 x 0,85 x 0,4 мм 12 шт.


Мелкий зуб (No. 3: 41 зубьев на 25 мм):
№ 28 113 130 x 0,75 x 0,36 мм 12 шт.

Очень мелкий зуб (No. 1: 50 зубьев на 25 мм):
№ 28 114 130 x 0,6 x 0,3 мм 12 шт.

Шлифовально – полировальный станок SP/E



Чтобы рабочее место оставалось чистым,
к специальному гнезду можно
подключить пылесос.



Узкий корпус позволяет шлифовать длинномерные детали.
Предусмотрено гнездо подключения пылесоса.

Рабочие столики и защитные кожухи регулируются. Блокировка шпинделя позволяет быстро заменять шлифовальные круги и диски. Комплектуется корундовым кругом 50 x 13 мм (сорт N) для заточки и шлифования, и кремний - карбидным кругом (мягкий компаунд) для шлифовки/заточки твердых материалов и насадкой для полировальных кругов (справа на корпусе).



Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Скорость от 3000 до 9000 об/мин или 8 – 24 м/сек при стандартных дисках. Диски 50 x 13

x 12,7мм (посадочное отверстие). Вес около 1200 г.
Размеры около 250 x 130 x 100 мм.

№ 28 030

Полировальный набор

Стальная крацовка для зачистки от ржавчины и очистки стали и цветных металлов. Латунная крацовка для полирования цветных и драгоценных металлов. Фетровый диск для окрашенных поверхностей, замшевый и хлопковый диски для наведения блеска на цветные и драгоценные металлы и окрашенные поверхности. Диаметр 50 мм. Все диски крепятся на боковую насадку SP/E.



№ 28 312 Комплект

Запасные абразивные круги для SP/E и BSG 220 (50 x 13 мм)

Корунд (сорт N). Посадочное отверстие 12,7 мм
№ 28 308


Карбид кремния. Посадочное отверстие 12,7 мм. Мягкий компаунд. Для особо твердых материалов.

№ 28 310

Отрезная пила KG 50

Для точного и безопасного резания металла, пластика, дерева.

Угол поворота зажима 0- 45°. Ширина зажима 27 мм. Максимальный развод зажима 20 мм. Снабжен клинообразным вырезом для круглых деталей. Макс. глубина резания 13 мм. Линия резания проходит непосредственно перед зажимом: не происходит деформации или наклона обрабатываемой детали. Выдвижной упор длиной 140 мм. Отрезные диски (5 шт.) 50 x 1 мм из керамического компаунда с посадочным отверстием 10 мм, пригодные для резания стали, цветных металлов, стержней из пластика или дерева входят в комплект.



Технические данные:

Напряжение питания 230 в. Максимальная потребляемая мощность 85 Вт. Скорость резания 20 м/сек. Вес около 1,5 кг.

№ 27 150

Сменный отрезной диск

Керамический компаунд: 50% оксида алюминия и 50% карбида кремния. Для резания стали и цветных металлов. Также для пиления небольших заготовок из дерева и пластика.

№ 28 152



Примечание:
Большая версия отрезной пилы KG 50 -
отрезная машина KGS 80 описана на стр. 47!



Для обработки поверхностей драгоценных и недрагоценных металлов, а также пластиков стандартными щетками и насадками до 4" или 102 мм.



Полировальный станок PM 100



Привод зубчатым ремнем. Двигатель не мешает обрабатывать деталь. Тонкий корпус вокруг ведущего вала позволяет обрабатывать поверхность длинномерных и сложных по конфигурации деталей.

Фрезерованные алюминиевые посадочные подшипников с двух сторон обеспечивают тихую безвибрационную работу.

Расстояние между рабочими дисками около 360 мм, регулируемые защитные кожухи позволяют использовать полировальные пасты. Мощный двигатель постоянного тока с электронной регулировкой скорости обеспечивает большой момент и тяговое усилие на старте даже при сильном контактном давлении.

Надежное винтовое крепление прилагаемым крепежом на струбцине в вертикальном или горизонтальном положении.

В комплект входят миткалевые полировальные диски (100 x 15 мм) жесткий и мягкий, полировальная паста (80 г).

Технические данные:

230 В. 140 Вт. 50/60 Гц. Регулировка скорости от 1000 до 3100 об/мин. Для работы полировальными дисками до 4" (102 мм). Длина 360 мм, ширина 220 мм, высота 250 мм. Вес около 5 кг. Изоляция по 1 классу.

№ 27 180



Аксессуары для полировального станка PM 100

Универсальная полировальная паста (80 г) из абразивного компонента и воска



Особенно подходит для полирования и наведения блеска на драгоценных и недрагоценных металлах, пластиках. Также для снятия налета с алюминия, меди и латуни.

№ 28 008

Миткалевый полировальный диск, жесткий (100 x 15 мм)



Жесткий, с пропиткой. Для предварительной полировки и наведения блеска на золоте, серебре, платине, меди, латуни, нержавеющей стали и пластике. Использовать только с полировальной пастой или эмульсией.

№ 28 000

Фетровый полировальный диск (100 x 15 мм)



Для наведения блеска на гладкие поверхности металлов (золота, серебра, латуни, алюминия). Высокая боковая устойчивость и долговечность. Ровное полирование. Использовать с полировальными пастами.

№ 28 004

Миткалевый полировальный диск, мягкий (100 x 15 мм)



Для высокоглянцевой полировки золота, серебра, платины, меди, латуни, нержавеющей стали и пластика. Адаптируется к форме поверхности. Использовать только с полировальной пастой или эмульсией.

№ 28 002

Полировальный диск из микрофибры, 15 – слойный (100 мм)



Очень мягкий. Для финишной обработки драгоценных и недрагоценных металлов, пластиков. Удобно применять в местах, недоступных более жестким дискам. Использовать только с полировальной пастой или эмульсией.

№ 28 006

Двухскоростной электролобзик DS 460



Очень важно: поворотная рукоятка обеспечивает точную регулировку натяжения пилки.



DS 460 оборудован гнездом и адаптером для подключения пылесоса.

Примечание:

Меньшая модель электролобзика - DS 230/E описана на стр. 37.

Жесткая, устойчивая конструкция: основание из стального литья, обработанное на станке с ЧПУ и окрашенное порошком, уменьшает вибрации.

Коромысло из магниевого сплава установлено на подшипниках. Суперлегкая, прочная и узкая конструкция коромысла предоставляет полный обзор в зоне реза. Регулируемая подача воздуха удаляет опилки. Гнездо и адаптер подключения пылесоса для очистки рабочего места.

Литой алюминиевый пыльный стол (размер 400 x 250 мм) можно освободить и сдвинуть назад для облегчения смены пилки (см. фото выше на странице). Обычные лобзиковые пилки с плоскими концами крепятся с помощью двух патентованных зажимов с большим усилием. Это обеспечивает хорошую постоянную центровку пилки относительно коромысла. Можно использовать также пилки со штифтами: их натяжение вручную регулируется поворотной рукояткой, зажимы с большим усилием не требуются.

Угол наклона стола регулируется от -5° до 50°

Режущая способность по дереву до 60 мм, цветным металлам (в зависимости от типа) 10 – 15 мм. Также возможна работа по плексигласу, стеклопластику, вспененным материалам, резине, коже или пробке. Комплектуется пилками с мелким и крупным зубом (по 5 шт.)

Технические характеристики:

230 в; мощный бесщеточный двухскоростной двигатель 205 Вт; зев 460 мм; скорость 900 или 1400 ходов/мин; ход лезвия 18 мм; размер стола 400 x 250 мм; максимальный проход для заготовки 65 мм (при наклоне 45° – 32 мм). Габаритные размеры 580 x 320 x 300 мм; вес около 20 кг.

№ 27 094

Комплект зажимов для DS 460 (электролобзик комплектуется такими зажимами)


Для надежного крепления обычных пилки и правильного их позиционирования.

№ 27 096 комплект из 2 шт.



ние веса на 40% по плавный ход.

Замена пилки без утомительных манипуляций помогает возможность сдвига стола



Запатентованная технология: для удобства замены пилки стол в горизонтальном положении можно сдвинуть на 80 мм. Это облегчает обзор и установку нижнего зажима или штифтовой пилки.



Обычные пилки с плоскими концами надежно крепятся с помощью двух патентованных зажимов. Такое крепление обеспечивает правильное положение пилки. Прорезь в столе служит шаблоном для установки пилки в зажимах.



Угол наклона стола регулируется от -5° до 50°. Большие углубления на шкале на 0°, 10°, 20°, 30° и 45° для грубой настройки. Дополнительная тонкая настройка для усевых соединений осуществляется с помощью маховика.

Стандартные пилки, длина 127 мм, со штифтовым креплением.



Для твердого и мягкого дерева, пластика и других мягких материалов, особенно для толстых заготовок. Крупный зуб (10 зубьев на 25 мм):

№ 28 741 2,61 x 0,51 мм 12 шт.

Для тонких материалов, мягкого и твердого дерева, пластика.

Средний зуб (18 зубьев на 25 мм):

№ 28 743 1,86 x 0,24 мм 12 шт.

Для цветных металлов, стеклопластиков, пластика, плексигласа и дерева.

Мелкий зуб (25 зубьев на 25 мм):

№ 28 745 1,76 x 0,25 мм 12 шт.

Спиральные пилки, длина 130 мм. С плоским зажимом (без штифта).



С плоскими концами, для резания во всех направлениях без поворота детали (особенно важно при больших заготовках). Достаточно отверстия 1,5 мм. Для пластика, твердого и мягкого дерева.

№ 28 747 1,2 мм 12 шт.



Для твердого и мягкого дерева, пластика, плексигласа и мягких цветных металлов.

Крупный зуб (No. 9: 14 зубьев на 25 мм):


№ 28 116 130 x 1,5 x 0,48 мм 12 шт.

Средний зуб (No. 5: 17 зубьев на 25 мм):

№ 28 117 130 x 1,2 x 0,38 мм 12 шт.

Мелкий зуб (No. 3: 20 зубьев на 25 мм):

№ 28 118 130 x 0,8 x 0,34 мм 12 шт.



Для твердых материалов, например листового железа, пертинокса.

Средний зуб (No. 5: 36 зубьев на 25 мм):

№ 28 112 130 x 0,85 x 0,4 мм 12 шт.

Мелкий зуб (No. 3: 41 зубьев на 25 мм):

№ 28 113 130 x 0,75 x 0,36 мм 12 шт.

Очень мелкий зуб (No. 1: 50 зубьев на 25 мм):

№ 28 114 130 x 0,6 x 0,3 мм 12 шт.

Двухскоростной электролобзик DSH. Проверенная временем модель. Вылет 400 мм.



Режущая способность по дереву до 50 мм, пластикам до 30 мм, цветным металлам до 10 мм.

Не возникает проблем при резании плексигласа, пенополистирола, резины, кожи и пробки. Тонкое верхнее коромысло из литого под давлением алюминия не мешает обзору при работе. Регулируемая подача воздуха позволяет свободно наблюдать за деталью в месте разреза. Жесткий рабочий стол (360 x 180 мм) из литого под давлением алюминия имеет угол наклона до 45°. Основание из литой стали обеспечивает стабильность и безвибрационную работу. В комплект входят по 5 пилки с крупным и мелким зубом.

Технические характеристики:


230 в. Мощный двухскоростной бесколлекторный двигатель (205 Вт). Скорость 900 или 1400 циклов/мин. Ход 19 мм. Вылет 400 мм. Максимальная режущая способность 50 мм (под углом 45° – 25 мм). Вес около 17 кг.

№ 28 092

Настольная циркулярная пила FET



Выдвижная стойка со вспомогательным упором.



Рукоять точной настройки продольного упора с шагом 1/10 мм.

Примечание:
Меньшая модель - пила KS 230 см.
на стр. 36.

Угольник с алюминиевой направляющей и передвижным упором для отрезания деталей под одинаковым углом.

Гнездо с адаптером подключения к пылесосу позволяет держать рабочее место в чистоте при работе с настольной пилой FET и электрофуганком АН 80.

АН 80 и ДН 40: самые маленькие из лучших в мире!



Электрофуганок АН 80



Несущая конструкция из литого под давлением алюминия с обработанными на ЧПУ посадками. Для безвибрационной, чистой обработки мягкой и твердой древесины.

Основа станка - рабочий блок на шарикоподшипниках, со сменными лезвиями из быстрорежущей стали. Малошумный двигатель с ременным приводом. Фрезерованный стол, правая часть которого имеет тонкую настройку регулировочным винтом. Регулируемый продольный упор с возможностью поворота на 45° в обе стороны, есть шкала. Практичная защита режущего инструмента не мешает обзору при работе. Главный выключатель с функцией аварийной остановки и защитой от повторного включения. Гнездо подключения пылесоса. Толкатель.

Технические данные:

230 в. 200 Вт. 50/60 Гц. Рабочий стол 400 x 80 мм. Ширина обрабатываемой детали 80 мм. Максимальная глубина резания 0,8 мм. Частота вращения 6000 об/мин.

№ 27 044

Сменные лезвия для АН 80

Быстрорежущая сталь, длина 82 мм.

№ 27 046

2 шт.



Для точной механики, изготовления макетов и игрушек, для модельстов и архитекторов.



Планка из ABS для более высокой точности при резке мелких деталей (прорезается снизу диском FET).

Для резки дерева, металлов, пластика, оргстекла, углепластика, пенопласта и других материалов. Фрезерованный стол из литого под давлением алюминия обеспечивает устойчивость конструкции.

Большим преимуществом является точная настройка продольного упора: после предварительного выставления размер можно подкорректировать с точностью до 1/10 мм при помощи рукоятки точной настройки. Регулируемый по высоте и углу наклона диск вместе с угольником позволяют изготавливать двойные скошенные срезы. Малошумный привод оснащен специальным двигателем постоянного тока и зубчатым ремнем Optibelt. Вал диска на шарикоподшипниках. Диск с твердосплавными режущими накладками 80 x 1,6 x 10 мм (36 зуба). В комплект входит планка подачи и планка для точной резки мелких деталей.



Стол и механизм привода легко поднимается и фиксируется как капот автомобиля для очистки и легкой смены дисков.

Технические данные:

230 в. 7000 об/мин. Наклон диска до 45°. Размер стола 300 x 300 мм. Глубина резания 1 – 22 мм. Используются диски диаметром 50 – 85 мм с посадочным отверстием 10 мм. Вес около 6 кг.

№ 27 070

НОВИНКА


Диск "Supercut"
 Ø 85 x 0,5 x 10 мм
 80 зубьев.
 Для мягкого и твердого дерева, пластиков
 № 28 731



Диск с твердосплавными накладками
 Ø 80 x 1,6 x 10 мм.
 36 зубьев. Для бальсы, мягкого и твердого дерева, пластика, поликарбоната, цветных металлов, печатных плат.
 № 28 732



Высоколегированная специальная сталь
 Ø 80 x 1,1 x 10 мм, 250 Z
 Цветные металлы, мягкие/твердые породы дерева, фанера, пластик, пластик на углеродоволокнистой основе, стеклопластик и многослойные плиты.
 № 28 730



Диск с алмазным покрытием
 Ø 85 x 0,7 x 10 мм
 Покрытие «D 100» Керамические материалы, фарфор, кафель, камень, пластик на углеродоволокнистой основе, стеклопластик и печатные платы на основе эпоксидных смол. № 28 735



**Рейсмус DH 40
 Малогабаритный и надежный.**

Несущая конструкция из литого под давлением алюминия, фрезерованные посадочные гнезда подшипников и валов.

Эти характеристики очень важны для безвибрационной, гладкой обработки мягкой и твердой древесины. Рабочий стол из литого под давлением алюминия фрезерован на станке с ЧПУ, на трех опорах, регулируется ходовым винтом с точностью 0,1 мм. Плавная автоматическая подача с защитой от обратного хода. Рифленый подпружиненный подающий валик обеспечивает плавную подачу даже неровных заготовок. Обрезиненный выходной валик защищает обработанную поверхность. Высокоточный вал с двумя сменными двухсторонними ножами из быстрорежущей стали.

Технические характеристики:

230 в, максимальная потребляемая мощность 200 Вт, 50/60 Гц. Толщина обрабатываемой детали до 40 мм, ширина до 80 мм. Максимальная глубина резания 0,8 мм. Скорость вращения вала 6000 об/мин. Скорость подачи 4,8 м/мин. Длина стола 232 мм. Вес около 8 кг.

№ 27 040

Сменные ножи для DH 40

Быстрорежущая сталь. Длина 82 мм.

№ 27 042 1 пара



Вертикально-шлифовальный станок TG 125/E



В комплект входит струбцина, которая позволяет быстро и надежно закрепить станок как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (например, для заточки инструмента).

Гнездо для подключения пылесоса.



Фрезерованный диск (125 мм) из литого под давлением алюминия с силиконовой пленкой. Позволяет очень просто снимать абразивные круги после использования.

Положение стола регулируется на 50° вниз и 10° вверх. В комплект входит градуированный угольник, а также струбцина, для вертикальной и горизонтальной установки (см. рис. наверху).

Для всех видов древесины, стали, цветных металлов, драгоценных металлов, пластиков (включая плексиглас и стеклопластик).

Мощный мотор и безвибрационное вращение за счет сбалансированного мотора постоянного тока. Корпус из усиленного стекловолокном ПОЛИАМИДА. Алюминиевый стол с регулируемым углом наклона до 50° вниз и 10° вверх. В комплект входит градуированный угольник. Самоклеящиеся шлифовальные круги легко удаляются после использования. Две дополнительные квадратные силиконовые пленки служат для хранения примененной шлифовальной бумаги. Станок предназначен как для работы в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Оборудован гнездом для подключения пылесоса. Комплектуется шлифовальными кругами (по 2 шт. зернистость K80, зернистость K150, зернистость K240).

Технические данные:

230 в, 140 Вт, 50/60 Гц. Регулируемая скорость шлифования от 250 до 800 м/мин (соответствует 1150 – 3600 об/мин). Диаметр шлифовального диска 125 мм. Стол 98 x 140 мм. Максимальная высота обрабатываемой детали – 62,5 мм. Размер 300 x 140 x 160 мм. Вес 3 кг.

№ 27 060



Оба станка оборудованы гнездом и адаптером подключения пылесоса. Рекомендуем применение компактного профессионального пылесоса CW-Matic (см. стр. 15) с встроенным автоматическим выключателем. Пылесос включается одновременно со станком и выключается через 5 сек. по окончании работы станка.

Самоклеящиеся шлифовальные круги для TG 125/E

Корунд на полимерной основе. Промышленного качества. Для шлифования твердого и мягкого дерева, ДСП, ДВП, цветных металлов, стали, пластиков, пробки, резины и минералов. Диаметр 125 мм. В комплект входит квадратная силиконовая пленка для хранения использованной шлифовальной бумаги.


№ 28 160	5 шт.	зернистость К 80
№ 28 162	5 шт.	зернистость К 150.
№ 28 164	5 шт.	зернистость К 240

Настольный вертикально – шлифовальный станок TSG 250/E



Шлифует длинный и короткий край, радиусы, углы.

При обработке всех поверхностей дает ровную кромку прямых углов. Для работ по мягкому и твердому дереву, цветным металлам, стали, пластикам (в т.ч. плексигласу и стеклопластику), пробке и резине. Таблица на корпусе приводит рекомендуемые скорости обработки различных материалов.



Жесткая конструкция:

Корпус из литого под давлением алюминия с ребрами жесткости (не трубчатый или листового металла). Фрезерованный диск для крепления шлифовальных кругов покрыт силиконовой пленкой: это облегчает снятие самоклеящихся кругов после работы. В комплекте 2 квадратных силиконовых пленки для хранения и дальнейшего использования шлифовальной бумаги. Оборудован гнездом для подключения пылесоса. Комплектуется градуированным угольником и шлифовальными кругами (по 2 шт. зернистости K80 и K240).

Технические данные:

230 в, привод зубчатым ремнем «Оптибелт» (передаточное число 7,3:1). Электронная регулировка скорости 250 – 750 м/мин, диаметр диска 250 мм. Макс. высота шлифования 135 мм, стол 275 x 105 мм (угол наклона до 15° внутрь и до 45° наружу). Габаритные размеры без стола 330 x 280 x 230 мм. Вес 7 кг.

№ 28 060



Фрезерованный диск 250 мм на шпинделе, установленном на 2 шарикоподшипниках.

Самоклеящиеся корундовые шлифовальные круги для TSG 250/E

Промышленного качества. Для шлифования твердого и мягкого дерева, ДСП, ДВП, цветных металлов, стали, пластиков, пробки, резины и минералов. Ø 250 мм. В комплекте квадратная силиконовая пленка для хранения примененной шлифовальной бумаги.

№ 28 970	5 шт.	зернистость K 80
№ 28 972	5 шт.	зернистость K 150
№ 28 974	5 шт.	зернистость K 240

Самоклеящиеся шлифовальные круги (карбид кремния) для TSG 250/E

Для шлифования цветных металлов, стали, стекла, печатных плат, пластиков и керамики. Возможно использование с системой охлаждения. Ø 250 мм. В комплекте квадратная силиконовая пленка для хранения примененной шлифовальной бумаги.

№ 28 976	5 шт.	зернистость K 320
----------	-------	-------------------

Самоклеящаяся силиконовая пленка для быстрой смены шлифовальных кругов (Ø 250 мм).


Для использования на старых моделях TG 250/E (выпуск до 2007 г., с серийными номерами до 14190). Наклеивается на металлический диск TG250/E. Силиконовая поверхность способствует легкому отделению после использования наклеенной на нее шлифовальной бумаги. В комплект входят четыре квадратных силиконовых пленки для хранения примененной шлифовальной бумаги.

№ 28 968	комплект
----------	----------

Ленточная пила MBS 240/E



Корпус из литого под давлением алюминия с ребрами жесткости (не трубчатый или листового металла).



Алюминиевые шпули на 2 шарикоподшипниках. Жесткий, фрезерованный стол с канавкой для крепления угольника имеет угол наклона до 45°. Направляющая пилки на 3 шарикоподшипниках, с регулировкой по высоте и ширине - для крепления разных по ширине пилкок. Малошумный двигатель 220 в, приводится зубчатым ремнем „Оптибелт“. Электронная регулировка скорости для высокоточного резания (не требуется

дополнительной обработки). Таблица рекомендуемых скоростей для резания различных материалов. Размер ленты (5 x 0,4 мм) идеален для тонких работ, позволяет резать малые радиусы.

Технические данные:

230 В, регулируемая скорость ленты в диапазоне 180 – 330 м/мин (эффект обратной связи). Вылет 150 мм. Максимальное погружение по высоте 80 мм. Рабочий столик 200 x 200 мм (поворот 0° – 45°). Вес ок. 8 кг. 1 ленточное пильное полотно 1065 x 5 x 0,4 мм (14 Z) входит в базовое оснащение.

№ 27 172

PROXXON		MBS 240/E											
Material	Speed	Aluminum	Steel	Cast Iron	Brass	Copper	Aluminum	Steel	Cast Iron	Brass	Copper	Aluminum	Speed
1	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
4	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
5	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
6	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
7	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
8	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320

Направляющая для ленты (см. рис. выше)

№ 28 187

Ленточное полотно

Шведская сталь. Мелкий зуб (24 на дюйм). Для стали и латуни.

№ 28 174 1065 x 5 x 0,4 мм.

То же самое, но с крупным зубом (14 на дюйм).

№ 28 176 1065 x 5 x 0,4 мм.

Узкое ленточное пильное полотно (3,5 мм)

Из специальной улучшенной стали с крупным зубом (14 Z), прошедшим индукционную закалку. Особенно хорошо подходит для выпиливания сложных кривых по дереву, цветному металлу и пластику.

№ 28 180 1065 x 3,5 x 0,5 мм.

Ленточное полотно из биметалла

Полотно из легированной улучшенной стали, режущие зубья из износостойкой быстрорежущей стали. Переменный шаг зубьев 10-14 на дюйм. Отлично подходит для резки любых типов стали, цветных металлов и нержавеющей стали.

№ 28 172 1065 x 6 x 0,6 мм.

Алмазное ленточное полотно

Для камня, керамики, стекла и стеклопластика.

№ 28 186 1065 x 3 x 0,3 мм.

Сверхтонкое пильное полотно для лобзика (1,3 мм)

Из специальной улучшенной стали для самых малых радиусов кривизны (10 Z). Для всех пород дерева, видов пластмассы и цветных металлов.

№ 28 182 1065 x 1,3 x 0,44 мм

НОВИНКА


Примечание:

Количество зубьев указано на 25 мм (1 дюйм).

Отрезная машина KGS 80

Примечание:

Меньшая модель отрезной машины KGS 80 – отрезная машинка KG 50 (вес 1,5 кг, а не 6 кг) описана на стр. 38. Диски, также подходящие для KGS 80 описаны на стр. 43



Удобно для косых резов: позиционируется не головка, а поворотный стол с зажатой деталью.

При помощи выдвижного упора легко резать одинаковые по длине детали двумя поворотами стола на 45°. Мощный и малошумный электродвигатель. Привод зубчатый ремнем. В комплект входит диск с твердосплавными накладками для резания цветных металлов, дерева и пластиков (80 x 1,6 x 10 мм, 36 зуба).

Технические данные:

230 в. Максимальная потребляемая мощность 200 Вт. 50/60 Гц. Скорость вращения 6000 об/мин. Основание с поворотным столом из литого под давлением алюминия, фрезерованного на станках с ЧПУ. Стол 230 x 230 мм. Вес 6 кг. Режущая способность – см. таблицу.

Режущая способность при 90° (прямой разрез)			Режущая способность при 45° (косой разрез)		
Толщина заготовки до (мм)	Максимальная ширина заготовки (мм)	Круглые заготовки до (мм)	Толщина заготовки до (мм)	Максимальная ширина заготовки (мм)	Круглые заготовки до (мм)
10	65		5	36	
18	50		10	30	
21	40		15	25	
25	25	Ø max. 25	20	18	Ø max. 20

Отрезной армированный диск



Корунд на тканевой основе. Для работ по стали, цветным металлам, пластикам и дереву.

№ 28 729 80 x 1 x 10 мм

Диск с твердосплавными накладками. 36 зубьев



Чистое резание благодаря большому количеству зубьев при резании бальсы, мягкой древесины и печатных плат. Также пригоден для резания твердого дерева, поликарбоната, пластиков и алюминия.

№ 28 732 80 x 1,6 x 10 мм

Настольный сверлильный станок TBM 220

Примечание:

Подходящий к станку координатный стол описан на странице 23.



Регулирование скорости вращения шпинделя (3 ступени) путем перестановки ремня на шкивах. На нижней ступени достигается 3-кратное увеличение крутящего момента.

Практичное устройство регулировки глубины сверления.

Тиски MS 4 из литого под давлением цинка описаны на стр.22, в комплект не входят.



6 стальных цанг МИКРОМОТ входят в комплект поставки.

Фрезерованный рабочий стол из литого под давлением алюминия (220 x 120 мм) с регулируемой ограничительной планкой и резьбовыми отверстиями для крепления координатного стола КТ 70. Стальная опорная колонна (20 x 340 мм). Регулируемая ограничительная планка со шкалой. Головка со встроенным малощумным, долговечным двигателем. Ременная передача через ступенчатые приводные колеса обеспечивает 3 скорости вращения шпинделя. Практически трехкратное увеличение крутящего момента на малых скоростях. Шкала регулировки глубины с фиксатором.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в, 50/60 Гц, максимальная потребляемая мощность 85 Вт. Скорости: 1800, 4700 и 8500 об/мин. Вылет 140 мм (от опорной стойки до центра сверла). Ход шпинделя 30 мм. Цанговый зажим МИКРОМОТ с шестью трехлепестковыми стальными цангами (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм). Шпиндель имеет резьбу 3/8" для установки патрона. Вес 3,3 кг.

№ 28 128

Патрон

Для хвостовиков диаметром 0,5 – 6,5 мм. Максимальная скорость 10000 об/мин, промышленное качество, высокая точность вращения. Резьба 3/8" для крепления на TBM 220. Патронный ключ входит в комплект.

№ 28 122




Высокоточные тисцины Точное и плавное движение губок



Настольный сверлильный станок ТВН


Идеально подходит для работы с координатным столом КТ 150 (см. стр. 68).



Примечание:

Стол и корпус станка изготовлены из литого под давлением алюминия - ценного, нержавеющей, прочного материала. Посадочные места и направляющие обрабатываются на современных фрезерных, расточных и токарных станках с ЧПУ.

Удобный механизм регулировки высоты. Мощный, долговечный мотор. Шпиндель приводится многоклиновым ремнем через три ступенчатых шкива, что обеспечивает шестикратное увеличение момента на малых скоростях. Удобный регулятор глубины сверления со стопором.



Точный механизм подачи шпинделя, установленный на прецизионных подшипниках. Шпиндель с резьбой 1/2" для крепления патрона (входит в комплект) или цангового зажима № 28 200 (в комплект не входит).

Технические данные:

Двигатель 230 в. Скорость вращения шпинделя 1080, 2400 и 4500 об/мин. Ход гильзы шпинделя 63 мм, регулировка высоты головки рукояткой 70 мм. Вылет 140 мм. Полезный размер стола 200 x 200 мм. Стойка 45 x 500 мм. Диаметр хвостовика рабочего инструмента до 10 мм. Режущая способность по стали 10 мм. Вес 10 кг.

№ 28 124

PRIMUS 75

Корпус из чугуна, с обработанными на станке с ЧПУ направляющими. Сменные губки, трапециевидная резьба на ходовом винте для легкости подачи. Ширина губок 75 мм, раскрытие до 65 мм. Общая ширина 130 мм, длина с рукояткой 230 мм. Расстояние между крепежными пазами 100 мм. Размер пазов 80 x 11 мм. Вес 2,5 кг.

№ 20 392

PRIMUS 100

Ширина губок 100 мм, раскрытие до 75 мм. Общая ширина 180 мм, длина с рукояткой 285 мм. Расстояние между крепежными пазами 135 мм. Размер пазов 105 x 15 мм. Вес 5 кг. В остальном подобна PRIMUS 75.

№ 20 402

Крепежный набор к струбцинам Primus

Два Т-образных сухаря с винтами и шайбами. Для фиксации на BFB 2000, КТ 150 и сверлильном станке ТВН.

№ 20 394



Вертикальная подача через зубчатую рейку не требует больших усилий.

Устойчивый фрезерованный стол с двумя Т-образными пазами.

Набор цанг для станка ТВН

Закаленные, трехлепестковые. По 1 шт. диаметром 2,35 – 3 – 3,2 – 4 – 6 мм. В комплект входит шестигранный цанговый зажим (SW 17). Упакован в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

№ 28 200



Сверльно-фрезерная станция BV 2000

Точное приспособление для параллельного сверления, нарезания резьбы и фрезерования. Изготовлено из литого под давлением алюминия.

Двустороннее поворотное шарнирное плечо и стандартный зажим 20 мм. Закрепленная бормашина всегда находится в строго вертикальном положении. Это означает, что просверленные отверстия перпендикулярны поверхности заготовки. Шкала настройки глубины сверления. Настраиваемая возвратная пружина вернет бормашину в верхнее положение по окончании операции.

Фрезерованное основание с рабочей поверхностью 200 x 200 мм и двумя Т-образными канавками (12 x 6 x 5 мм). Устойчивая опорная колонна (Ø 45 мм, высота 500 мм).

Стандартный зажим 20 мм позволяет точно закреплять такие машины, как FBS 240/E, IBS/E, удлиненную бормашину LBS/E, МИКРОМОТ 60, 60/E, 60/EF и МИКРОМОТ 230/E.

№ 20 002

Адаптер крепления электроотвертки MIS 1 на BV 2000 для нарезания резьбы



Скорость 250 об/мин и практичный кулисный переключатель прямое вращение / выкл. / обратное вращение электроотвертки MIS 1 удобны для нарезания резьбы. Метчик надежно закреплен и обеспечивает четкую вертикаль при нарезании внутренней резьбы.

№ 20 004



Примечание:

Бормашина IBS/E, электроотвертка MIS 1 и ступенчатые зажимы в комплект не входят.

Микропресс MP 120

Точное приспособление для механиков и моделеров. Для запрессовывания, выпрессовывания, клепки, печати, окантовки, сгибания проволоки и листов простых в обработке материалов.

С 5-ю цилиндрическими приспособлениями-пуансонами (диаметр 3 – 4 – 5 – 6 и 8 мм, поверхность закалена), по одному с полусферическим профилем диаметра 3 и 9 мм, и 60° призмой для гибки листового металла. Пробойники вставляются в зубчатую рейку и фиксируются с помощью




рифленого винта. Ответная часть (матрица) легко регулируется, закаленная вращающаяся пластина со всеми необходимыми отверстиями в нижней части матрицы для указанных выше пуансонов. Зубчатая рейка на одном конце имеет отверстие 6 мм для использования матриц 8 указанных пуансонов. На другом конце отверстие 5 мм для использования любых представленных в продаже клепочных инструментов: просто наворачните рейку, вытащите, и переверните другим концом.

Сила давления около 1 000 Н (100 кг). Максимальный ход зубчатой рейки со вставленным пуансоном 65мм, над вращающейся пластиной 50 мм. Литой стальной кронштейн с 120 мм зевом. Основание: опорная плита из стали, 80 x 190 мм с 8 мм центром и двумя крепежными отверстиями. Вес ок. 2 800 г.

№ 27 200



Гравировальное приспособление GE 20



Примечание:

Бормашина IBS/E и зажимы в комплект поставки не входят.

Стандартный зажим для всего инструмента МИКРОМОТ с шейкой 20 мм, укомплектованного стальными цангами.

Для гравирования букв, цифр и индивидуальных форм по металлу, пластику, стеклу и камню. Для гравирования табличек, ювелирных изделий и ценных предметов. Также легко изготовить миниатюры, индивидуальные формы, гравюры, вырезы и наметить формы, даже серийно, используя самодельные шаблоны или коммерчески доступные шаблоны (растения, животные, гербы).

Максимальная вместимость шаблона - 14 символов. Контур шаблона точно повторяется копиром (с круглой ручкой).

При переносе набранный текст шаблона масштабируется. Путем перестановки двух болтов можно изменять масштаб от 2:1, 3:1, 4:1 и до 5:1.

Деталь устанавливается на подвижном суппорте и крепится в тиски или при помощи зажимов (здесь установлен комплект зажимов 24 256).

В комплект входят два набора букв от А до Z со знаками пунктуации (тире, точка, дробь) – всего 78 предмета, шестигранные ключи 1,5 и 5 мм, отвертка – шестигранник 2,5 мм и подробное описание.

№ 27 106

Набор букв и цифр для гравировального приспособления GE 20

Буквы А – Z, тире, точка и косая черта. Цифры 0 – 9. Для использования на направляющей гравировального приспособления GE 20.

№ 27 104

Гравировальные резцы из цельной заготовки для GE 20

Для работ по стали, цветных металлов, пластику, стеклу, камню и плитке. Угол 60 градусов. Хвостовик 3,2 мм.



№ 28 765 ширина буквы 0,5 мм
№ 28 766 ширина буквы 1 мм

Книга для моделиста

Более 370 страниц полезной информации. Все иллюстрации цветные. Формат А5.

Книга наглядно информирует об используемых материалах и способах их применения. Дано описание инструмента и технологий в общем, и более подробно применение электроинструмента МИКРОМОТ и расходных инструментов.

В заключительной части даны практические советы и таблицы по материалам, режущему инструменту, стандартам. Только на немецком языке.



№ 28 996

Микро – фрезерный станок MF 70 подготовленный для ЧПУ



С шаговыми двигателями вместо маховиков по осям X (поперечная), Y (продольная) и Z (вертикальная).

Будет интересен тем, у кого уже есть блок управления ЧПУ или планируется приобрести его у другого производителя. Шаговые двигатели и концевые выключатели с кабелем, длиной 2,2 м и стандартными разъемами SUB-D 9 pin для осей X, Y, Z. Без блока управления ЧПУ, без программного обеспечения ЧПУ.

В остальных технических характеристиках идентичен описанному справа микрофрезерному станку MF 70.

Исключения: большой рабочий стол с большим рабочим полем по осям X (поперечной) и Y (продольной). Включает цанги МИКРОМОТ (стальные, закаленные, трехлепестковые) по 1 шт. 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм. Показанные на фото ступенчатые зажимы также входят в комплект поставки.

Технические данные:

230 В, 100 Вт, 50/60 Гц. Скорость шпинделя 5000 – 20000 об/мин. Стол 250 x 70 мм. Ход по оси X (поперечной) 150 мм, по Y (продольной) 70 мм, по оси Z (вертикальная) 70 мм. Точность шаговых двигателей 0,005 мм. Общая высота 370 мм. Вес около 7 кг.

№ 27 112

Координатный стол KT 50 подготовленный для ЧПУ



Из твердого алюминия (с уплотненной поверхностью), как описано справа. С двумя шаговыми двигателями по осям X (поперечной) и Y (продольной). Размеры стола и ходы по осям – как у MF 70 подготовленного для ЧПУ.

№ 27 114

Делительная головка для микрофрезерного станка MF 70 и координатного стола KT 70

Для обработки круглых заготовок, изготовления радиально смещенных отверстий и пазов, фрезерования четырех- шести- и многогранников. Точная установка угла поворота за счет шкалы с лимбом. Патрон, оснащенный двусторонними кулачками, позволяет закреплять детали размером от 1,5 до 32 мм на прямых кулачках, и от 12 до 65 мм на обратных. Отверстие в патроне - 11 мм (для обработки длинных валов в вертикальном положении). Имеются отверстия для вертикальной и горизонтальной установки, а также подходящие сухари и крепежные болты для установки на микрофрезерном станке MF 70 или координатном столе KT 70. Размер 72 x 64 x 38 мм. Поставляется в деревянной коробке со сдвижной крышкой.



№ 24 264

Высокоточные тиски PM 40

Фрезерованы из стали.

Ширина губок 46 мм, развод 34 мм. Общая длина 70 мм. Предназначены для высокоточных работ на микрофрезерном станке MF 70 или на координатном столе KT 70.

В комплект входит специальный крепеж. Упакованы в деревянную коробку со сдвижной крышкой.



№ 24 260

Микрофрезерный станок MF 70

Точный фрезер для тонких работ.

Скорость вращения шпинделя 5000 – 20000 об/мин.



Бесступенчатая регулировка скорости 5000 – 20000 об/мин, возможно фрезерование фрезами самых малых диаметров.



Комплектуется ступенчатыми зажимами (см. стр. 23).

Координатный стол из литого под давлением алюминия, с фрезерованными поверхностями и юстируемыми маховиками.

Устойчивое чугунное основание.

Трехлепестковые закаленные стальные цанги МИКРОМОТ (1 – 3,2 мм) входят в комплект.

Цанговый зажим МИКРОМОТ.

Юстируемый маховик (1 оборот = 1 мм, 1 деление = 0,05 мм).

Для работ фрезами малых диаметров.

Устойчивое чугунное основание, вертикальная регулировка, координатный стол. Отсутствие биений, с регулируемыми направляющими «ласточкин хвост» по всем осям. Головка из литого под давлением алюминия, специальный сбалансированный 24 – ламельный двигатель. Безвибрационная работа на больших скоростях.

Зажим расходного инструмента осуществляется цанговым зажимом МИКРОМОТ со стальными закаленными трехлепестковыми цангами (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 – 3,2 мм). Координатный стол с Т-образными пазами стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Подвижная шкала опорной стойки облегчает позиционирование фрезерной головки. Юстируемые маховики (1 оборот = 1 мм, 1 деление = 0,05 мм).

Технические данные:

Напряжение питания 230 в, 50/60 Гц, максимальная потребляемая мощность 100 Вт. Скорость вращения шпинделя 5000 – 20000 об/мин. Стол 200 x 70 мм. Регулировка по оси X 134 мм, по оси Y 46 мм. Ход подачи 80 мм. Основание 130 x 225 мм. Общая высота 370 мм. Вес около 7 кг. Лимбы: 1 оборот = 1 мм, 1 деление = 0,05 мм. Ступенчатые зажимы входят в комплект. Показанная заготовка в комплект не входит.

Фрезы твердосплавные, комплект

Двухзаходные, заточены под углом к центру. Возможно точное фрезерование без засверливания. Для работ по чугуну, закаленному чугуну, стали, стальному литью, латуни, алюминию, стеклу, пластику и углепластику. По 1 шт. 1 – 2 – 3 мм. Можно купить поштучно (см. стр. 25).



Токарный станок FD 150/E



Для поперечного и продольного точения, сверления, точения конусов, нарезки и сверления. Комплектуется 3 – х кулачковым патроном и вращающимся центром.



Межосевое расстояние 150 мм. Высота центров над направляющими 55 мм. Высота над суппортом 33 мм.

Станина из алюминия непрерывного литья с трапецевидными направляющими.

Шпиндель задней бабки из литого под давлением алюминия. Малошумный специальный двигатель постоянного тока с двухступенчатым ременным приводом и дополнительной электронной регулировкой скорости с большей мощностью на малых скоростях (для обработки больших деталей) и соответствующей скорости резания для обработки самых малых деталей. Главный выключатель с функцией аварийной остановки и защитой от повторного включения. Основной шпиндель на точных шарикоподшипниках со сквозным отверстием 8,5 мм. К патрону подходят стандартные цанги ER 11.

Трехкулачковый патрон с синхронными кулачками (зажим 1 – 20 мм, с перевернутыми кулачками 20 – 50 мм).

Задняя бабка из литого под давлением алюминия с вращающимся центром и коротким конусом МК 0.

Суппорт: нижний - установка вдоль станины вручную, фиксация рычагом. Поворотный резцедержатель для резцов 6 x 6 мм.

Маховики: юстируемые, с установкой на „0“. 1 деление = 0,05 мм. 1 оборот = 1 мм.

Технические данные:

230 в, 50/60 Гц. Расстояние между центрами 150 мм. Высота центров над направляющими 55 мм. Высота над поперечными салазками 33 мм. Ход X – 40 мм, ход Z – 60 мм. Стальной резцедержатель для крепления резцов 6 x 6 мм. Сквозное отверстие шпинделя 8,5 мм. Двухступенчатый ременный привод с электронной регулировкой: ступень 1 = 800 – 2800 об/мин; ступень 2 = 1500 – 5000 об/мин. Габаритные размеры около 360 x 150 x 150 мм. Вес 4,5 кг. Изоляция по 1 классу.

№ 24 150

длительное электронное
до 5000 об/мин. Именно такие
кая сборка.



**Набор токарных резцов,
6 шт. Резцы изготовлены
из кобальтовой
быстрорежущей стали.
Цементированы.**

Расточной, черновой, отрезной,
чистовой, правый и левый.
Размер: 6 x 6 x 65 мм. Для станка FD 150/E,
упакован в деревянную коробку.
№ 24 524 6 шт.



**Патрон. Для хвостовиков
0,5 – 6,5 мм.**

Максимальная скорость 10000 об/мин,
промышленное качество, высокая точность
вращения. Хвостовик конический В 10 x
короткий МК 0. Для задней бабки станка
FD 150/E
№ 24 152



**Широкодиапазонные цанги
стандарта ER 11
(DIN ISO 15488)**

Высокая соосность. Возможно уменьшение
до 0,5 мм от номинального диаметра (не
требуются промежуточные размеры).
Диаметр 11,5 мм, длина 18 мм. По 1 шт.
размеров 2 – 2,5 – 3,2 – 4 – 5 – 6 и 7 мм.
С зажимной гайкой M16 x 1. Подходят для
шпинделя станка FD 150/E. Упакованы в
деревянную коробку.
№ 24 154 7 шт.

**Поддон для стружки с защитой от брызг для
FD 150/E**

Изготовлен из 1,5-миллиметрового стального листа. Порошковая окраска.
Скошенная передняя и задняя кромка поддона облегчает чистку. Монтажные
отверстия для надежного крепления токарного станка FD 150/E. Длина
400 мм, ширина 165 мм, высота 140 мм. Изображенный станок в комплект
поставки не входит.

№ 24 156



Станок для заточки сверл BSG 220


**Заточка стандартных 118° сверл диаметром от
3 до 13 мм.**



Примечание:

Станок BSG 220 действительно прост в обращении и позволит даже
новичкам точить спиральные сверла по стандарту DIN, однако,
следует внимательно прочесть инструкцию. Попытка использовать
станок без прочтения инструкции не приведет к должному результату.

Процесс заточки полностью контролируется подвижной кареткой,
которая движется вперед-назад и вращает сверло вокруг его



оси, что позволяет сохранить
угол заточки. Каретка снабжена
винтом плавной подачи. Для
обеспечения острой заточки сверла
предусмотрена также правка
абразивного круга.

Технические данные:

Напряжение питания 230 в,
максимальная потребляемая
мощность 85 Вт. Абразивный
круг из карборунда 50 x 13 мм с посадочным отверстием 12,7 мм.
Вибропоглощающий корпус с крепежными отверстиями. Вес 1,7 кг. В
комплект входит также подробная инструкция и запасной абразивный
круг. Запасные абразивные круги см. стр. 38.

№ 21 200

Адаптеры для заточки тонких сверл.

Эти адаптеры позволяют затачивать
на станке BSG 220 сверла 1,5 – 3 мм. По
1 шт. для диаметров 1,5 – 1,6 – 2 – 2,4
– 2,5 – 3 мм. Упакованы в деревянную
коробку со сдвижной крышкой.



№ 21 232

Для поперечного, продольного и конусного точения, нарезания резьбы. Обработка пластика. Фланец для установки сверлильно – фрезерной приставки PF 230.



**Расстояние между центрами 250 мм. Высота центров над направляющими 70 мм.
Высота над суппортом 46 мм.**

Основание: из чугуна, с расширением к основанию и призматическими направляющими. Безвибрационная работа даже на высоких скоростях. Фланец для установки сверлильно – фрезерной приставки PF 230. Закрытый ведущий вал.

Передняя бабка: из литого под давлением алюминия. Шпиндель на прецизионных шарикоподшипниках (биение на валу без патрона 1/100 мм), со сквозным отверстием 10,5 мм. Сквозное отверстие 14 мм со стороны патрона. С посадкой для конуса МК 2. Поворотный выключатель автоматической подачи ведущим валом (опционально 0,05 или 0,1 мм/об).

Задняя бабка: из литого под давлением алюминия. Пиноль Ø 18 мм, выдвижная до 30 мм. С миллиметровой шкалой, посадкой под МК 1 и вращающимся центром.

Суппорт: салазки из литого под давлением цинка. Поперечные и верхние салазки из стали (настройка 60 или 45 мм). Резцедержатель для резцов, размером 8 x 8 мм.

Привод: маломощный специальный двигатель постоянного тока с 3 – ступенчатым ременным приводом 300 – 900 – 3000 об/мин и

дополнительной электронной регулировкой скорости, в зависимости от передаточного числа ременной передачи, 100 – 300 или 1000 об/мин. Переключение направления вращения. Главный выключатель с функцией аварийного останова и защитой от повторного старта.

Патрон: Высококачественный 3 – х кулачковый патрон по DIN 8386 класс 1 (допуск концентричности 0,04 мм). Зажим (включая перевернутые кулачки) 2 – 75 мм. Защитный кожух патрона, аварийный останов.

Маховики: алюминиевые, юстируемые (1 деление = 0,05 мм, 1 оборот = 1 мм).

Устройство нарезания резьбы: с переключателем подачи правой и левой резьбы для самых основных метрических шагов (0,5 – 0,625 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 1 – 1,25 – 1,5 мм).

Остальные технические данные:
230 В. 50/60 Гц. Габаритные размеры 560 x 270 x 170 мм. Вес около 12 кг.

№ 24 002


стали, латуни, алюминия и

Набор широкодиапазонных цанг ER20 (2 – 10 мм) с зажимом: Для максимальной точности при точной обработке. 2 – 10 мм. (DIN ISO 15488).



Для высокоточной обработки круглых деталей. Зажим устанавливается вместо патрона на токарном станке. Включает 8 цанг (2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 мм). Упакован в деревянную коробку. № 24 038

4 – х кулачковый патрон с независимыми кулачками



Для зажима многогранных и асимметричных деталей. Зажим до 80 мм. Ø патрона 75 мм.

№ 24 036

Центрирующий зажим. Для работ с высокой точностью радиального вращения.



В комплект входят:
1 поводковый патрон,
2 фиксированных центра (МК 2 и МК 1/короткий),
1 планшайба. Упакован в деревянную коробку.

№ 24 014


Профессиональный патрон с МК 1



Для задней бабки станка PD 250/E
Зажим до 10 мм.

№ 24 020

Быстрая смена резцов – удобно!



Для быстрой смены резцов и юстировки их по высоте. С двумя зажимами для резцов. № 24 026

Зажим для резцедержателя (отдельно)

Подходит для описанного выше резцедержателя. № 24 024


Неподвижная люнета для длинномерных деталей



Удобна при расточке. Также используется, если невозможно задействовать заднюю бабку. До Ø 40 мм.

№ 24 010

Поддон для стружки с защитой от брызг для PD 250/E



Изготовлен из 1,5 мм стального листа, окрашен порошковой краской. Скосы спереди и сзади облегчают очистку. Стальные вставки с отверстиями для жесткого крепления к станку. Габаритные размеры: 495 x 215 x 150 мм. Показанный на иллюстрации станок в комплект не входит.

Габаритные размеры: 550 x 230 x 175 мм
№ 24 008 для PD 250/E



Делительная головка TA 250. Для токарного станка PD 250/E, фрезерной приставки PF 230 и FF 230.

Позволяет изготавливать зубчатые колеса и другие детали кольцевой формы. С двумя встроенными делителями на 40 и 48, что предусматривает стандартное деление на 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 24 – 40 и 48. Шпиндель головки идентичен шпинделю станка, поэтому на делительной головке можно устанавливать трехкулачковый патрон (приобретается отдельно, № 24 034, см. ниже) и четырехкулачковый патрон (№ 24 036, описан на стр.57). Крепление на поперечных салазках или на станине. Упакована в деревянную коробку со сдвижной крышкой. Показанный на иллюстрации трехкулачковый патрон в комплект не входит.

№ 24 044

Самоцентрирующий 3 – х кулачковый патрон

Таким патроном комплектуется станок PD 250/E (стр. 56). Высококачественное зажимное приспособление по DIN 6386, класс 1 (точность биения 0,04 мм). Зажим с учетом перевернутых кулачков 2 – 75 мм. Подходит для PD 250/E и делительной головки № 24 044.

№ 24 034

**Сверлильно – фрезерная приставка PF 230
Превращает токарный станок PD 250/E и новинку PD 400 в настоящие металлообрабатывающие центры.**

Включает в себя опорную стойку (35 x 400 мм), монтажный кронштейн для крепления и крепеж (на станинах станков PD 250/E и PD 400 уже есть фланец).

Резцедержатель заменяется входящим в комплект столом (110 x 70 мм) с тремя Т-образными пазами 12 x 6 x 5. Токарный станок теперь исполняет роль координатного стола, с использованием продольной подачи при фрезеровании. Фрезерная головка идентична установленной на фрезерном станке FF 230 (описание см. стр. 59).

Комплектуется тремя цангами (6, 8 и 10 мм).

№ 24 104



Фрезерный станок FF 230

Поворотная на 360° головка со шкалой.

Шпиндель имеет шкалу глубины сверления, 1 деление = 1 мм. Мощный двигатель. Передача многоклиновым ремнем обеспечивает большой крутящий момент на низких оборотах. Высокоточный цанговый зажим с цангами 6 – 8 – 10 мм. Стальной координатный стол с тремя Т – образными пазами стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Возможность жесткой фиксации фрезерной головки и шпинделя при фрезеровании.

Технические данные:

230 в, 50/60 Гц, максимальная потребляемая мощность 140 Вт. Скорости вращения шпинделя: 280 – 550 – 870 – 1200 – 1500 – 2200 об/мин. Ход шпинделя 30 мм. Стойка 35 x 400 мм. Стол 270 x 80 мм. Ход по оси X – 170 мм, ход по оси Y – 65 мм. Основание 180 x 130 мм. Общая высота около 500 мм. Вес около 17 кг.

№ 24 108

Ступенчатые зажимы (в комплект не входят) описаны на стр. 66.

Примечание:

Фрезы, резцы и дополнительные приспособления описаны на стр. 66 – 67.

Внимание:

Фрезерование без биений возможно только в том случае, когда полый шпиндель и головка FF 230 зафиксированы. Благодаря удобным рукояткам эта фиксация на FF 230 достигается моментально.

Координатный стол KT 230


Как описано выше, но без опорной стойки и фрезерной головки. С отверстием 34 мм для крепления сверлильно-фрезерной стойки PF 230 (нижний торец опорной стойки, диаметром 35 мм, отфрезерован до 34 мм).

№ 24 106

Набор цанг для PF 230 и FF 230, 5шт.

По 1 штуке Ø 2,4 – 3 – 3,2 – 4 и 5 мм. Упакованы в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

№ 24 144



Механизм тонкой подачи для PF 230 и FF 230

Монтируется в считанные секунды.

Возможно использование как вертикальной подачи, так и механизм тонкой подачи из заданного положения. Градуированная шкала для вывода в нулевое положение.

1 оборот маховика = 1,5 мм подачи, 1 деление = 0,05 мм.




№ 24 140

Токарный станок PD 400



Примечание:

Дополнительное оборудование и расходный инструмент для PD 400 см. стр. 61/62.



Выключатель в защитном корпусе с функцией аварийной остановки.

Свободно вращающийся МК2 на задней бабке.

Высокоточный токарный патрон DIN 6386 (Ø 100 мм).

Многофункциональный резцедержатель с двумя зажимами (имеет регулировку высоты с лимбом).

Включение автоматической подачи.

Переключатель направления вращения.

Маховик быстрой подачи суппорта.

Расстояние между центрами 400 мм. Высота над направляющими 85 мм. Высота над суппортом 58 мм.

Для обработки стали, латуни, алюминия и пластика. Для поперечного и продольного точения, точения на конус и нарезания резьбы. Большой выбор дополнительного оборудования обеспечивает также сверление, фрезерование и выборку пазов.

Основание: из высококачественного чугуна, с расширением в основании, призматические направляющие. Безвибрационная работа даже при высоких нагрузках. На тыльной стороне фланец и резьбовые отверстия крепления сверлильно – фрезерной приставки PF 230. Закрытый ведущий вал.


Передняя бабка: из литого под давлением алюминия. Шпиндель с двумя 2 регулируемые коническими роликоподшипниками, посадка под МК 3 со стороны патрона. Отверстие шпинделя 20,5 мм. Точность на валу без патрона 1/100 мм. Поворотный переключатель автоматической подачи (опционально 0,07 или 0,14 мм/об). Ведущий вал с трапециевидной резьбой (12 x 1,5 мм).

Задняя бабка: из литого под давлением алюминия. Пиноль Ø 24 мм, выдвигаемая до 40 мм. С миллиметровой шкалой. Вращающийся центр МК 2 и патроном 10 мм (B 12 – посадка/МК 2).

Суппорт: из литого под давлением алюминия. Поперечный суппорт (подача 85 мм) и верхняя каретка (ход 52 мм) из стали. Поворотные (регулировка до 45°) верхние салазки для конусного точения. Многофункциональный резцедержатель с двумя зажимами для быстрой смены и регулировки по высоте резцов. Для токарных резцов 10 x 10 мм.

Привод: мощный конденсаторный двухскоростной двигатель с дополнительным 3 – х ступенчатым ременным приводом. Скорость шпинделя на 1 ступени: 80 – 330 – 1400 об/мин. Ступень 2: 160 – 660 – 2800 об/мин.

Патрон токарный: высококачественный 3-кулачковый патрон в соотв. с DIN 6386, класс 1 (допуск точности вращения 0,04 мм). Диапазон зажима 3 – 100 мм (по одному набору внутренних и внешних кулачков). Также защита токарного патрона и устройство аварийного отключения.



Резцедержатель с двумя зажимами входит в комплект поставки *el*.

Резцедержатель

С двумя зажимами для быстрой смены инструмента и настройки по высоте. Для резцов 10 x 10 мм.

№ 24 415

Зажим (отдельно)

Для резцедержателя, входящего в комплект PD 400

№ 24 416




Четырехкулачковый патрон с независимой регулировкой

Идеален для зажима деталей неправильной, асимметричной формы. Кулачки фиксируются отдельно. Центровка производится вручную. Максимальный диаметр зажима 100 мм

№ 24 410

Юстируемые маховики из алюминия с лимбом из стали.



Оребренная станина из чугуна с призматическими направляющими суппорта и задней бабки.

Защищенный винт подачи с трапецидальной резьбой (12 x 1,5).

Примечание:

Токарный станок PD 400 имеет версию с ЧПУ. См. стр. 65.



Самоцентрирующийся четырехкулачковый патрон

Высокоточный, самоцентрирующийся патрон с зажимом до 100 мм.

№ 24 408

3-кулачковый токарный патрон с центральным зажимом

Отдельная регулировка кулачков отсутствует (автоматическое центрирование). Диапазон зажима 3 – 100 мм (по одному набору внутренних и внешних кулачков). Идентичен токарному патрону в комплекте поставки PD 400.

№ 24 407

Маховики: из алюминия, юстируемые, с лимбом и установкой на 0. Для поперечного суппорта и верхней каретки: 1 деление = 0,025 мм, 1 оборот = 1 мм. Для задней бабки и ведущего вала: 1 деление = 0,05 мм, 1 оборот = 1,5 мм.

Механизм быстрой подачи: при помощи зубчатой рейки.

Устройство нарезания резьбы: правая и левая резьба. Встроенная коробка передач обеспечивает 19 шагов метрической резьбы: 0,2 – 0,25 – 0,3 – 0,35 – 0,4 – 0,45 – 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 0,9 – 1 – 1,25 – 1,5 – 1,75 – 2 – 2,5 – 3 мм. Возможно нарезание дюймовой резьбы 10 - 48 нитей/дюйм.

Остальные технические данные:

230 В. 50/60 Гц. Габаритные размеры 900 x 400 x 300 мм. максимальная потребляемая мощность двигателя 870 Вт, мощность на валу 550 Вт. Скорость 1400 / 2800 об/мин.


№ 24 400



Планшайба с зажимами

Ø 125 мм. Устанавливается на штатное место патрона. Для зажима больших и асимметричных деталей. Диаметр 2 Т-образных паза. Зажимы поставляются в комплекте.

№ 24 412



Поддон с защитой от брызг для токарного станка PD 400

Изготовлен из 1,25 мм стального листа, окрашен порошковой краской. Скосы спереди и сзади облегчают очистку. Стальные вставки с отверстиями для жесткого крепления к станку PD 400. Габаритные размеры: 800 x 270 x 290 мм. Показанный на иллюстрации станок в комплект не входит.

№ 24 402



Цанговый патрон с цангами для PD 400

Для обработки круглых деталей с большей точностью. В комплект входят 9 цанг (2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 мм). Осевое биение не более 0,02 мм, с точностью большей, чем у обычного патрона. Комплектуется 1 заготовкой цанги для рассверливания до нужного диаметра, цанговым патроном и крепежными приспособлениями. Упакован в деревянную коробку.

№ 24 419 комплект

Сверлильно - фрезерная приставка PF 230 для станка PD 400

Фрезерное устройство идентично FF 230. Крепление при помощи фланца к PD 400. Подробное техническое описание PF 230 приводится на странице 58/59.

№ 24 104



Неподвижная люнета для PD 400

Используется со станком PD 400 при обработке длинномерных предметов. Крепится на направляющие. Используется, если невозможно задействовать заднюю бабку. Максимальный диаметр 50 мм.

№ 24 404



Подвижная люнета для PD 400

Крепится на суппорт станка. Незаменима при точении длинномерных и тонких деталей. Максимальный диаметр 50 мм

№ 24 406



Двусторонний центрирующий зажим для PD 400


Для высокоточной обработки. Комплектуется двумя неподвижными центрами (МК2/ МК3). Планшайба с отверстием 30 мм, 3 зажимами, переходные втулки 30/20 мм и 30/15 мм. Направляющий штифт входит в паз. Обрабатываемая деталь крепится в центральное отверстие. Применяется для длинномерных и тонких заготовок.

№ 24 414

Сверлильный патрон (10 мм). С адаптером для PF 230, FF 230, FF 500/BL.

Промышленного качества. Комплектуется ключом. Хвостовик 10 мм зажимается в 10 мм цангу.

№ 24 110



Прецизионный фрезерный станок FF 500/BL Бесщеточный двигатель, прямой привод. Сделано в Германии.



**Бесступенчатый выбор скорости вращения в диапазоне 200 – 4000 об/мин при высокой точности (точность 0,05 мм).
Цифровая индикация скорости вращения.**

Управление положением ротора и датчиков скорости гарантирует высокий момент при работе фрезами большого диаметра на малых скоростях.

Цельная опорная стойка с направляющими „ласточкин хвост“. Фрезерную головку можно поворачивать влево и вправо до 90° ориентируясь по установленной градусной шкале. Зажимная втулка шпинделя подготовлена для монтажа адаптера тонкой подачи (см. ниже). Зажим инструмента осуществляется широкодиапазонными цангами типа ER 20, (DIN ISO 15488) входящими в комплект поставки (по 1 шт. 6 – 8 – 10 – 12мм). Регулировка фрезерной головки по высоте осуществляется маховиком. Устойчивый фрезерованный стальной координатный стол имеет 3 стандартных Т-образных канавки МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Все три маховика имеют градуированные шкалы (1 оборот = 2 мм).

Технические данные:

230 В. 50/60 Гц. Скорость шпинделя 200 – 4.000 об/мин. Зев 125 мм. Ход шпинделя 30 мм. Опорная стойка 120 x 100 x 430 мм. Рабочий стол 400 x 125 мм. Ход по оси Z 220 мм, по оси X 310 мм, по оси Y 100 мм. Габаритные размеры: высота 750 мм, ширина 550 мм, глубина 550 мм. Вес 47 кг.

№ 24 350

Широкодиапазонные цанги стандарта ER20 (DIN ISO 15488)

Для фрезерного станка FF 500/BL. Подходят для предыдущих версий PF400 (с серийного номера 401-10910) и FF500 (с серийного номера 5648). Высокая соосность и повторяемость. Могут быть уменьшены на 0,5 мм от номинала (не нужны промежуточные размеры). Диаметр 21 мм, длина 31,5 мм. По 1 шт. 2.5 – 3 – 3.5 – 4 и 5 мм. Упакованы в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

№ 24 253



Возможность жесткой фиксации шпинделя при фрезеровании Т-образным винтом.

Примечание:

Ступенчатые зажимы, фреза и заготовка в комплект не входят.

Примечание:

Фрезерный станок FF 500/BL есть в версии ЧПУ (см. стр. 65).

Механизм тонкой подачи для FF 500/BL

Легко устанавливается. Подача осуществляется маховиком через муфту. Маховик юстируется и имеет лимб 1 деление = 0,05 мм.



№ 24 254

1 Автоматическая универсальная подача оси AV/E Для равномерного фрезерования. Возможность переключения в ручной режим.

Для оси X фрезерного станка FF 500/BL, координатный стол КТ 400 и фрезерный станок FF 400. Специальный двигатель постоянного тока с регулировкой скорости вращения. Редуктор с ручным переключением, имеет холостой ход и две ступени скорости. Ступень 1 для нормальной обработки (20 – 65 мм/мин). Ступень 2: обработка на высокой скорости или быстрое перемещение оси X (75 – 260 мм/мин). Простой монтаж: крепится к координатному столу при помощи двух винтов.

Технические данные:


230 В, 100 Вт, 50/60 Гц. Скорость вращения шпинделя 10 – 130 об/мин. Габариты: В 120, Ш 170, Г 210 мм. Вес 3,5 кг. Защитная изоляция по классу 1.

№ 24 326

2 Поддон с защитой от брызг для фрезерных станков PROXXON

Изготовлен из 1,5 мм стального листа, окрашен порошковой краской. Стальные вставки с отверстиями для жесткого крепления на рабочем столе. Габаритные размеры 700 x 420 x 40 мм.

№ 24 322





Цифровой индикатор положения DA 3.1

Большой многофункциональный дисплей, 3 линейки с сенсором каждая и необходимым комплектом крепежа.

Удобно для повторяющихся операций: можно установить как начальную точку, так и промежуточную. Наиболее важные цифровые функции системы:

- Подсчет и индикация положения центра
- Основные арифметические операции
- Позиционирование отверстий на любых прямых или круговых линиях
- Фрезерование криволинейных поверхностей
- Фрезерование радиусов на разновысоких поверхностях.

Технические данные:

Цифровой дисплей 265 x 182 x 48 мм, 110 – 230 в, 50/60 Гц. Линейки для расстояний: вертикальная (ось Z) 220 мм, продольная (ось X) 300 мм, поперечная (ось Y) 100 мм. Кабели подключения к дисплею в металлической оболочке, длиной 200 см.

№ 24 323

Адаптер МИКРОМОТ

Для крепления всех высокоскоростных бормашин МИКРОМОТ

на фрезерные станки FF 500/ и FF FF 500/BL подготовленный для ЧПУ. Стандартная фрезерная головка меняется на адаптер всего за несколько шагов. Адаптер предназначен для шеек 20 мм, т.е. всех машин серии МИКРОМОТ 60, высокоточной бормашины FBS 240/E и бормашины для тяжелых работ IBS/E. Удобен для проведения фрезерных операций на мелких деталях с высокой скоростью (например, фрезерование печатных плат) и микро сверления. Крепежные винты входят в комплект.

№ 24 346



Делительная головка UT 400

Позволяет изготавливать зубчатые колеса и другие детали кольцевой формы.

Может крепиться горизонтально и вертикально. Червячная передача позволяет производить деление до 100. В комплекте 4 делительных диска: 27/42, 33/40, 34/39, 36/38. Используется для изготовления кулачков, собачек, зубчатых колес и т.д. Планшайба в комплект не входит.

Посадка патрона идентична шпинделю. С Т-образными канавками стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Упакована в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

№ 24 421

Указание.

Делительная головка UT 400 существует также в варианте с ЧПУ (тип UT 400/CNC, № 24 423). Закажите специальный проспект устройств с ЧПУ, № 95 158 (русский) или № 95 372 (английский)! Или зайдите на наш сайт в Интернете www.proxxon.com.

Фрезерный станок FF 500/BL с ЧПУ

В комплекте с блоком управления и удобным ПО (под ОС WINDOWS® с интерфейсом RS 232).

Шарико-винтовая пара установлена на 2 роликоподшипниках по всем трем осям), 3 мощных шаговых двигателя. Ход по оси X около 290 мм, по оси Y около 100 мм, по оси Z около 200 мм.

В остальном по техническим характеристикам станок идентичен фрезерному станку FF 500 (см. стр. 63).

№ 24 360

Фрезерный станок FF 500/BL подготовленный для ЧПУ

Описанная выше модель, но без контроллера и программного обеспечения. Подключение к контроллеру тремя стандартными разъемами (SUB-D 9POL).

№ 24 364

Примечание:

Ступенчатые зажимы, фреза и заготовка в комплект не входят.

Примечание:

Детальное описание версий ЧПУ токарного станка PD 400 и фрезерного станка FF 500/BL подготовленный для ЧПУ приведено в отдельном буклете. Его можно заказать под № 95 157 (немецкий язык) или № 95 372 (английский язык), а также ознакомиться на нашем сайте www.proxxon.com.



Токарный станок PD 400 с ЧПУ

Этот станок также поставляется с контроллером ЧПУ и удобным программным обеспечением под ОС WINDOWS.

Привод осей с помощью двух шаговых двигателей через шарико-винтовые пары. В остальном технические характеристики идентичны токарному станку PD 400 (см. стр. 60 – 61).

№ 24 500



Примечание:

Детальное описание представленного здесь инструмента на стр. 52 каталога!

Микрофрезерный станок MF70 подготовленный для ЧПУ

Будет интересен тем, у кого уже есть модуль управления или его предполагается купить у другого производителя. С шаговыми двигателями по осям X (поперечная), Y (продольная) и Z (вертикальная).

Можно приобрести отдельно: координатный стол KT 70 подготовленный для ЧПУ

С двумя шаговыми двигателями по осям X (поперечной) и Y (продольной).



Практически все упаковано в деревянные коробки, с гнездами для каждого предмета. Полный порядок в работе!



Приспособление для обработки внутренних и внешних сфер.

Монтируется на поперечном суппорте вместо резцедержателя. Для изготовления выпуклых или вогнутых поверхностей, точения радиусов и 3/4 сферы до макс. радиуса 32 мм. Резцедержатель с регулировкой по высоте (высота резца устанавливается от 30 до 45 мм над поперечным суппортом) для использования на станках FD 150/E, PD 250/E, PD 400 и прежних моделях токарных станков PROXXON. Габариты: плита основания 67 x 50 мм, высота 55 мм. Включая резец Ø 8 x 8 x 80 мм. В деревянной коробке со сдвижной крышкой.
№ 24 061



Приспособление для крепления бормашины на токарном станке



Из стали. Отверстие 20 мм для шеек бормашины системы МИКРОМОТ.

Для удобного и быстрого зажима бормашины, например IBS/E или LBS/E в резцедержатель. Хвостовик 8 x 10 мм. Общая длина 65 мм.

№ 24 098

Стальные фрезерованные ступенчатые зажимы



2 ступенчатых блока, 2 зажима.

Для крепления в Т-образные пазы стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). В деревянной коробке с выдвижной крышкой.

Для деталей, толщиной до 20 мм

№ 24 256

Для деталей, толщиной до 35 мм

№ 24 257

Приспособление для нарезания наружной резьбы



Для резьбы М 3 – 4 – 5 – 6 – 8 и 10.

С оправкой Ø 10 мм для крепления в сверлильный патрон задней бабки токарного станка. При нарезании резьбы оправку держат рукой. Упаковано в деревянную коробку с выдвижной крышкой.

№ 24 082

Фрезерованные стальные тиски

Точной прямоугольной формы. Можно использовать боком и на торце. В комплекте со шлицевыми гайками и крепежными винтами. Упакованы в деревянную коробку со сдвижной крышкой.

PM 40



Губки 46 мм. Зажим до 34 мм. Общая длина 70 мм.

№ 24 260

PM 60



Губки 60 мм. Зажим до 42 мм. Общая длина 100 мм.

№ 24 255

Призмные зажимы



Для фиксации различных заготовок.

Из закаленной стали, шлифованы. Внутренний угол 90°. Размеры 50 x 30 x 30 мм. Прочные скобы с винтами надежно фиксируют заготовку. В деревянной коробке со сдвижной крышкой.

№ 24 262 2 шт.

Набор параллельных подкладок (14 шт.)



Зашлифованы попарно.

Для настройки и установки деталей(заготовок) на сверлильных, токарных и фрезерных станках. Изготовлены из высоколегированной закаленной стали (58 – 62 HRC) зашлифованы попарно. Точность параллели 0,002 мм. По 2 штуки 8 X 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мм. Длина 100 мм.

Упакованы в деревянную коробку.

№ 24 266

Цилиндрические торцевые фрезы (2 – 5 мм)

По 1 шт. диаметров 2, 3, 4 и 5 мм. Хвостовик 6 мм. Двухзаходная, соответствует промышленному стандарту DIN 327, из быстрорежущей стали. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



№ 24 610

Цилиндрические торцевые фрезы (6 – 10 мм)

По 1 шт. диаметров 6, 7, 8 и 10 мм. Хвостовики 6 – 10 мм. Четырехзаходная, соответствует промышленному стандарту DIN 844, из быстрорежущей стали. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



№ 24 620

Центровочные сверла, 3 шт.

Быстрорежущая сталь, DIN333 (тип A) 60°. По 1 шт. размеров 2 – 2,5 – 3,15 мм.

№ 24 630



Набор для позиционирования детали.



С двумя полированными хвостовиками. Для позиционирования детали. Размер 6 x 6 x 50 мм для обычных работ, и 6 x 5 x 75 для углублений. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.

№ 24 434

Резцедержатель отрезного резца и резец

Используется на токарном станке PD 400 для отрезания и резания пазов. Резец (12 x 3 x 85 мм) из кобальтосодержащей быстрорежущей стали.

№ 24 417



Отрезной резец (отдельно)

Из описанного выше комплекта № 24 417.

№ 24 554

Токарные резцы изготовлены из кобальтовой быстрорежущей стали, цементированы.

Набор из 5 штук

Черновой, отрезной, чистовой, правый, левый. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



8 x 8 x 80 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 530

10 x 10 x 80 мм (для PD 400)

№ 24 550

Набор резцов для нарезания резьбы (3 шт.)

Для наружной резьбы (угол 60°, метрическая), для внутренней резьбы, расточной. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.



8 x 8 x 80 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 540

10 x 10 x 80 мм (для PD 400)

№ 24 552

Резцы для токарного станка FD 150/E.

Изготовлены из кобальтовой быстрорежущей стали, цементированы. Комплект из 6 шт.




Расточной, черновой, отрезной, чистовой, правый и левый. Размер: 6 x 6 x 65 мм. Для станка FD 150/E. Упакованы в деревянную коробку с выдвигной крышкой.

№ 24 524

6 шт.

Комплект резцов со сменными твердосплавными накладками для PD 230/E, PD 250/E и PD 400



Три держателя (длина 90 мм):

1 = черновой

2 = проходной

3 = расточной, для отверстий до 12 мм.

Три вольфрамовых накладки с углом 55°. Фиксирующий винт и ключ «звездочка» №8 входят в комплект.

№ 24 555 8 x 8 мм (для PD 230/E и PD 250/E)

№ 24 556 10 x 10 мм (для PD 400)

Вольфрамовые сменные накладки

Для описанных выше резцов.

№ 24 557 Набор из 10 штук.

Универсальный набор резцов из быстрорежущей стали



Резьбовой - метрический 60°, дюймовый 55°.

По одному расточному резцу 1,3 – 2,65 – 4 мм.

Диаметр 6 мм. Длина 95 мм. Резцы вставляются

в прилагаемый адаптер и зажимаются в

резцедержатель станка PD 230/E, PD 250/E или

PD 400. Упакованы в деревянную коробку с

выдвигной крышкой.

№ 24 520

Сверльно - фрезерная система BFW 40/E с регулятором скорости 900 – 6000 об/мин.

Шпиндель установлен на 3 шарикоподшипниках без редуктора.

Корпус из литого под давлением алюминия, с элементами из усиленного стекловолокном нейлона, диаметр шейки 43 мм (Евростандарт). Большой, удобный выключатель с функцией аварийного отключения. Таблица скоростей сверления и фрезерования различных материалов.

Остальные технические характеристики:

Блок питания с входным напряжением 230 в, вторичное напряжение 40 в постоянного тока.

Максимальная потребляемая мощность 250 Вт. Электронная бесступенчатая регулировка скорости шпинделя от 900 до 6000 об/мин. Вес 4,2 кг. Комплектуется трехлепестковыми стальными цангами 2.35 – 3 – 3.2 – 4 – 5 и 6 мм, стопорным штифтом и гаечным ключом.

№ 20 165



Примечание:

Рабочее напряжение двигателя 40 в (от источника питания), что позволяет обеспечить большой момент даже на самых малых скоростях (координатный стол, станция и ступенчатые зажимы в комплект не входят).

Координатный стол KT 150 из литого под давлением алюминия


С высокоточными фрезерованными пазами «ласточкин хвост». Подходит для металлообработки.

Для фасонного фрезерования, фрезерования пазов в стали, цветных металлах, пластике и дереве. Обе салазки со стопорным винтом. Салазки

имеют регулировку для устранения люфта. Подача осуществляется двумя юстируемыми маховиками с лимбом (1 оборот = 2 мм, 1 деление = 0,05 мм). Фрезерованный стол с тремя Т-образными пазами стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). В основании




имеются крепежные отверстия, крепежные винты в комплекте. Удобный при работе зажимной винт. Стол 200 x 200 мм. Максимальный ход 150 x 150 мм. Общая высота 75 мм. Вес 4,9 кг. Ступенчатые зажимы, показанные на иллюстрации, в комплект не входят.

№ 20 150



**Описание
станции на
стр. 69.**

**Сверлильно-фрезерная станция VFB 2000.
Для крепления стандартных бормашин с шейкой 43 мм.**



Поворотная на 90° головка удобна выполнения таких операций, как:


сверление и фрезерование под углом, фрезерование без использования специальных фрез. фрезерование диагональных пазов.

Рычаг тонкой подачи обеспечивает точную подачу при фрезеровании. Реечная передача позволяет сверлить без усилий. Опорная стойка диаметром 45 мм, высотой 500 мм. Вылет около 140 мм. Ход 65 мм. Цельный, фрезерованный стол 200 x 200 мм с двумя канавками стандарта МИКРОМОТ (12 x 6 x 5 мм). Все дрели со стандартным диаметром шейки 43 мм могут быть установлены на станцию. Вес около 6,5 кг.

№ 20 000

Примечание:

Наши дизайнеры предпочитают литой под давлением алюминий. Современный, нержавеющей и статически твердый материал. Направляющие обрабатываются на наших современных станках с ЧПУ (фрезерных, токарных, ленточных). Высочайшая точность!



Описание струбцин PRIMUS 75 и PRIMUS 100 на стр. 48/49 каталога.



**Качество, которое можно увидеть и почувствовать.
Сделано для поклонников техники.**

		Страница
	Аккумуляторные модели	3 – 5
	Ручной электроинструмент 230 в	2 6 – 15 32
	Ручной электроинструмент безопасного напряжения 12 в и трансформаторы	16 – 21 32
	Приспособления для ручного электроинструмента (сверлильные стойки, гибкие валы и т.д.)	20 22 – 23
	Расходный инструмент промышленного и стоматологического качества	24 – 29
	Остальной инструмент для тонких работ	30 – 31
	Легкие и средние настольные станки и соответствующие расходные инструменты	33 – 53
	Токарные и фрезерные станки, аксессуары к ним	54 – 67
	Фрезерная головка с шейкой 43 мм	68
	Приспособления для ручных дрелей с шейкой 43 мм	69
	Литература для моделлистов	51

PROXXON GmbH
Industriepark Region Trier
Dieselstraße 3 - 7
DE-54343 Föhren
Тел.: +49 (0) 65 02 – 93 17 – 0 • Факс: +49 (0) 65 02 – 93 17 – 200
E-mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com

Где купить:
 ООО "КОМПАНИЯ ОПТУЛС"
 г.Москва, ул.Иловайская, д.3, стр.2
 Тел.: +7 (495) 646-00-96
 E-Mail: sale@opttools.ru
 Internet: www.opttools.ru